
DS-PDPC12PF-EG2-WE - Detector PIRCAM vía radio de la serie AXPRO



Precio: 137.9625€

SKU: DS-PDPC12PF-EG2-WE

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/intrusion-alarmas/detectores-pircam/ds-pdpc12pf-eg2-we/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Detectores PIRCAM, ? INTRUSIÓN

Etiquetas: AXPRO, hikvision

Detector PIRCAM vía radio de la serie AX PRO

Alcance de detección de 12 metros, 85,9°

Antimascotas de hasta 30 kg

Procesamiento avanzado de señales digitales y óptica 3D (Smart Environmental Control)

Visión nocturna por luz blanca

Imágenes a color 24/7

Gran búfer de memoria integrado para almacenamiento de imágenes

Resolución VGA a 2FPS

Configuración remota a través de la aplicación

Método de inscripción múltiple y diseño de fácil instalación

Se alimenta con 3 pilas de litio CR123A no incluidas

Duración de la pila de hasta 6 años

Alcance vía radio de 800 metros desde el HUB de control.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

-
- Detección por Pasivo infrarrojo con verificación de vídeo
 - Rango de detección de 12 metros
 - Ángulo de detección de 85,9°
 - 52 zonas de detección
 - Velocidad de detección de 0,3 ~ 2m/s
 - Tres niveles de sensibilidad
 - Inmunidad a mascotas de hasta 30 kg
 - Filtro de luz blanca de 6500 lux
 - Compensación digital de temperatura
 - Protección de zona cero
 - Procesamiento digital
 - Óptica sellada
 - Protección antisabotaje frontal y trasera
 - Indicador de temperatura ambiental
 - Indicador de intensidad de la señal
 - Cámara incorporada para verificación de vídeo con sensor de imagen ASX340
 - Resolución de imagen: 640x480, 320x240, 160x120
 - Ángulo de visión de 88°(H) y 68°(V)
 - 2 imágenes por segundo
 - Formato de imagen JPEG
-
- Visión nocturna por luz blanca
 - Imágenes a color las 24 horas
 - Tecnología de transmisión inalámbrica CAM-X
 - Transmisión vía radio bidireccional
 - Frecuencia de transmisión 868MHz
 - Encriptado AES-128
 - Rango de transmisión de 800 metros
 - Método de enrolamiento por Encendido, ID remota y código QR
 - Alimentado con 3 pilas CR123A de 3V no incluidas
 - Vida útil de la pila de hasta 6 años (activación y carga completa de capturas dos veces por semana)
 - Temperatura de almacenamiento de -20°C ~ +60°C
 - Temperatura de funcionamiento de -10°C ~ +55°C
 - Humedad relativa del 10% ~ 90%
 - Ambiente de instalación interior
 - Altura de instalación de 1,8 ~ 2,4 metros
 - Soporte de montaje en techo (opcional): DS-PDB-IN-Ceilingbracket
 - Soporte de montaje en pared (opcional): DS-PDB-IN-Wallbracket
 - Dimensiones: 72,2 (An) x 120,5 (Al) x 56,7 mm
 - Peso: 210 g