
DS-PDPG12P-EG2 - Detector PIR + rotura de cristal HIKVISION



Precio: 46.8€

SKU: DS-PDPG12P-EG2

Link: <https://mundicam.atc.blue/productos/intrusion-alarmas/pir-doble-tecnologia/ds-pdpg12p-eg2/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Detector PIR Doble Tecnología, ? INTRUSIÓN

Etiquetas: AXPRO, hikvision

Detector PIR HIKVISION con detección de rotura de cristal Cobertura PIR de 12m, 85,9° Cobertura rotura de cristal de 8m, 120° Antimascotas de hasta 30 kg Función anti-reptado Resistencias EOL seleccionables.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Métodos de detección: Infrarrojo pasivo y sensor acústico

Rango de detección PIR: 12 metros

Ángulo de detección PIR: 85,9 °

52 zonas de detección

Velocidad de detección de 0,3?2 m/s

Antimascotas de hasta 30 kg

Sensibilidad: Auto, Mascotas

Filtro de luz blanca de 6500lux

Rango de detección cristal: 8 metros

Tipos de vidrio: vidrio flotado, placa, templado, cableado, laminado con plomo, doble acristalamiento

Espesor de vidrio: 2,4 ~ 6,4 mm

Tamaño del vidrio: 0,3x0,3 ~ 3x3 metros

Compensación digital de temperatura

Protección de zona cero o anti-reptado

Procesamiento digital

Óptica sellada

Salida de alarma NC

Tamper frontal contra manipulaciones

Indicador LED

Alimentación: 9V ~ 16V CC

Consumo: 36 mA (máx.)

Temperatura de almacenamiento: -20°C ~ +60°C

Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +55°C

Humedad relativa: 10% ~ 90%

No apto para exterior

Montaje en pared

Altura de instalación de 1,8~2,4 metros

Dimensiones: 65,5 (An) x 103 (Al) x 48,5 mm

Peso: 98,5 g