



Precio: 78.414€

SKU: DS-PI-D60

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/intrusion-alarmas/deteccion-perimetral/barreras-infrarrojos/ds-pi-d60/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Barreras Infrarrojos, Detección Perimetral, ? INTRUSIÓN

Etiquetas: hikvision

Barrera de infrarrojos doble haz Hikvision
Alcance de 60 metros. Salida de alarma y
támer antisabotaje
Aptas para exterior
Protección contra la lluvia, heladas, rocío,
polvo e insectos
Equipado con lente asférica de alto grado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alcance máximo: 60 metros

Distancia máxima de alcance 650m

Haces: Doble haz

Método de detección: Interrupción simultánea de los cuatro haces

Fuente de luz: Pulso digital LED IR

Tiempo de respuesta 50 ~ 700 ms

Salida de alarma FORM C (NA / NC cambiable), clasificaciones de contacto DC 30V 0.5A máx.

Voltaje de suministro DC10.5 ~ 28V (sin polaridad)

Recomendar voltaje de suministro DC 12V o 24V (sin polaridad)

Corriente de suministro 55mA

Rango de temperatura de funcionamiento -25 ° C ~ + 55 ° C

Salida de contacto de sabotaje Salida 1b DC 30V 0.05A max

Ajuste horizontal: 180° (±90°)

Ajuste vertical: 24° (±12°)

Estrategia para rocío / escarcha Estructura ultrasónica

Material: Cubierta frontal de policarbonato y cubierta trasera de plástico ABS

Salida de alarma: Relé FORM C (NA/NC, 500 mA a 30V CC)

Salida de táper: Contacto 1b (50 mA a 30V CC)

Rango de voltaje: 10,5V ~ 28V CC (sin polaridad)

Voltaje recomendado: 12V CC o 24V CC (sin polaridad)

Consumo de corriente: 105 mA

Temperatura de funcionamiento: -25°C ~ +55°C

Humedad relativa: <95%

Dimensiones (Al. x An. x Pr.) 171 mm x 82 mm x 77 mm

Peso alrededor de 600 g (transmisor y receptor)