

DTD-210 / Detector termovelocimétrico convencional



Precio: 10.25€

SKU: DTD-210

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/incendio/sistema-convencional/detectores-convencionales/dtd-210/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Detectores Convencionales, Sistema Convencional, ? INCENDIO

Etiquetas: Llenari

Diseño elegante y bajo perfilFunción térmica termovelocimétricaFunción térmica fija a 58ºCConexión a 2 hilos sin polaridadSalida para piloto remotoCompatible con cualquier central convencionalCertificado CPR EN 54-5

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Detector

Tensión de Trabajo: de 9 a 38VDC

Consumo en reposo : < 100 mA

Consumo en alarma: < 100 mA

Conexionado

2 x 1,5 mm² trenzado y apantallado conexión a base Z-200

Entorno

Temperatura trabajo: De -10ºC a 70ºC

Humedad relativa: 95% sin condensación.

Índice IP: IP20

Características físicas

Cabeza (altura x diámetro): 40 mm x 100 mm

Base (altura x diámetro): 5 mm x 100 mm

Material: ABS

Certificación

EN 54-5

Nº certificado: 0370-CPR-0859