

E16T - Comunicador Ethernet E16T.



Precio: 100.149€

SKU: E16T

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/intrusion-alarmas/comunicadores/e16t/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Comunicadores, ? INTRUSIÓN

Etiquetas: GRADO 4, Trikdis

Conexión con los paneles de control vía:Comunicador de línea telefónica (TIP RING)Informe de incidentes simultáneo a la aplicación móvil/web Protegus, permitiendo al usuario controlar y monitorizar de forma remota el sistema de alarmaEl Comunicador transfiere todos los mensajes del panel de control en códigos de ID de contactoLos mensajes en protocolo TCP/IP o UDP/ P son enviados al CRAEn caso de pérdida de conexión con el canal principal, cambia automáticamente al canal de reserva

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Voltaje de la fuente de alimentación

Consumo de Energía

Descripción

10-18 V DC

60-100 mA (en modo de espera)

Conexión Ethernet

Entradas /Salidas universales

Up to 250 mA (mientras envía datos)

Toma de corriente IEEE 802.3, 10 Base-T, RJ45

3, se puede establecer ya sea como entrada IN con el tipo: NC, NO, NC con EOL, NO con DEOL (EOL = 10 kW), o la salida OUT (colector abierto (OC) 150

Protocolos de Transmisión
Cifrado de mensajes

Expandible con expansores de la serie *IO*.
TRK, DC-09_2007, DC-09_2012, TL150
AES 128

Parámetro	Descripción
Modificación de los ajustes	Con el software de configuración <i>TrikdisConfig</i> de forma remota o local a través
Memoria	Hasta 60 mensajes
Entorno de Operación	Temperatura de -10 °C a 50 °C, humedad relativa – desde 80% a +20 °C
Dimensiones del Comunicador	88 x 65 x 25 mm
Peso	80 g