
EX-POD24-OB - Sistema de alarma de despliegue rápido y autónomo 360º Outdoor Basic



Precio: 4891.67€

SKU: EX-POD24-OB

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/evolve-xtender/xtender-pod/ex-pod24-ob/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Intrusión Autónomo, Torre POD Protección 360º, Xtender POD, ? EVOLVE POD

Etiquetas: Evolve Xtender, Novedad

INCLUYE:

Carcasa acrílica ABS de 4 mm Customizada Logo Cliente

Vinilos customizado de Carcasa con Logo Cliente (Gratis)

5 años de garantía

4 x Paneles Solares 30w (120w)

1 x Regulador Solar MPPT con control Bluetooth por APP

1 x Batería 12V/35A

1 x Customizado Completo Gratis con Logo Cliente

Se entrega todo montado y preconfigurado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Altura: Aprox 1470 mm.

Longitud x Ancho (Base): Aprox 650 mm.

Peso: Aprox 23.8 kg.

Protección 360° cubriendo un perímetro de hasta 460M2
Vinculable a Ajax APP & CRA 24/7

NO INCLUYE:

SISTEMA DE ALARMA AJAX

Marca	Xtender POD Mod. EX-POD24-OB (Certificado AJAX READY)
Aplicación	Sistema autónomo para protección perimetral 360º con foto verificación instantánea
Equipos que incluyen el POD	1 x Carcasa Acrílica de 4mm con logotipado cliente gratis 1 x Regulador MPPT + conector a panel AJ-Hub2 4 x Patas autonivelantes con posibilidad de atornillados al suelo. 1 x Batería de Respaldo 40A Cableado y Conexionado MMPT, placas solares, batería de respaldo, panel de alarma, conector, etc.. 1 x Conector externo de alimentación para interiores (uso opcional)
INCLUYE DISPOSITIVOS AJAX	NO
Incluye conexiónado de panel, Batería y MPPT	SI
Tipo de Material del POD	ABS LIGERO 4mm
Montaje Incluido en Precio	SI
Customización Incluida en Precio	SI (Carcasa completa)

Dimensiones	Altura: Aprox 1470 mm. Longitud x Ancho (Base): Aprox 650 mm
Peso	22 kg

Paneles Solares 30W x 4 (120w)

Marca Potencia nominal Victron Energy 30 W x 4 (120w)

Tipo de célula solar Monocristalina

Máxima tensión de pico (Vmp) 18.7 V (unidad)

Tensión de circuito abierto (Voc) 22,87 V (unidad)

Corriente de cortocircuito 1,76 A (unidad)

Corriente máxima 1,61 A (unidad)

Dimensiones 560 (Al) x 35 (An) x 25 (Fo) mm (unidad)

Peso 0,65 kg (unidad)

Material Cristal templado

Vida útil >20 años

Grado de protección de caja de conexiones IP65

Regulador MPPT

Marca Victron Energy

Tensión de la batería 12 V (preconfigurado para batería de plomo ácido)

Corriente de carga nominal 10 A

Potencial nominal 145 W (@12 V)

Maxima corriente solar de cortocircuito 13 A

Desconexión automática de la carga Disponible

Eficiencia de máxima	98%
Algoritmo de carga	Multietapa adaptativa para optimización de los ciclos de recarga y el mantenimiento de la carga durante periodos de tiempo prolongados
Corriente de carga continua máxima	15 A
Tensión de desconexión de la carga	11,1 - 11,8 V
Tensión de reconexión de la carga	13,1 - 14V
Protección	Contra cortocircuitos, exceso de temperatura y fusible para proteger ante inversión de la polaridad de la batería
Temperatura de funcionamiento	-30°C a +60°C
Dimensiones	100 (Al) x 113 (An) x 40 (Fo) mm
Peso	0,15 kg