
FIBRA-GLASSPROTECT-W - Detector de rotura de cristal / Protocolo de rotura de cristal / Certificado grado 2



Precio: 58.2€

SKU: FIBRA-GLASSPROTECT-W

Link: <https://mundicam.ati.c.blue/productos/intrusion-alarmas/detectores-ambientales/fibra-glassprotect-w/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Detectores Ambientales, ? INTRUSIÓN

Etiquetas: Ajax, Grado 2

Ajax FibraDetector de rotura de cristal – BidireccionalCertificado grado 2Terminal de conexión para 4 hilosAlimentación 24 V DCÁngulo de detección 180ºIndicador detección roturaAdmite conexión de sensores cableadosTamper anti-aperturaUso interiorIncluye soporteColor blanco

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Ajax Fibra
Tecnología	Sensor microfónico (Electret)
Grado de seguridad	Grado 2
Campo de detección PIR	9 m / H:180º
Distancia de transmisión	Hasta 2000 m (Recomendado: par trenzado U/UTP cat. 5)
Conexión de bus	Cable de 4 hilos
Sensibilidad	Ajustable. 3 niveles (bajo, medio y alto)
Indicación LEDs	Alarma, tamper, señal
Alimentación	24 V DC (Consumo hasta 45 µA)
Temp. funcionamiento	-10º C ~ 40º C

Material de la cubierta	Plástico ABS
Dimensiones	90,5 (Al) × 21 (An) × 18,5 (Fo) mm