

# **FIBRA-KIT3-PRO-2G-B - Kit de alarma profesional Certificado Grado 2 Comunicación Ethernet y dual SIM 2G**



**Precio: 838.4437€**

SKU: FIBRA-KIT3-PRO-2G-B

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/intrusion-alarmas/kits-cableados/fibra-kit3-pro-2g-b/>

## **PRODUCT INFORMATION**

**Categorías: KIT'S Cableados, ? INTRUSIÓN**

**Etiquetas: Ajax, Novedad Ajax**

KIT Compuesto por: Panel de control FIBRA-HUBHYBRID-B Sirena de interior FIBRA-HOMESIREN-B2 Detectores de movimiento con cámara FIBRA-MOTIONCAM-B Teclado FIBRA-KEYPAD-B Instrucciones de uso

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

### **FIBRA-HUBHYBRID-B**

<b>Marca</b>	Ajax Fibra
<b>Grado de seguridad</b>	Grado 3
<b>Protocolos de comunicación</b>	Jeweller, Wings y Fibra
<b>Seguridad interna</b>	Tamper anti-apertura
<b>Sirena interna</b>	No dispone
<b>Comunicación</b>	Ethernet / Dual SIM 2G (GPRS)
<b>Máximo de dispositivos</b>	100 inalámbricos y cableados (máx. 10 sirenas)
<b>Integración vídeo</b>	Hasta 25 cámaras IP o canales de videograbador
<b>Número de usuarios</b>	Hasta 50
<b>Escenarios de automatización</b>	32 escenarios
<b>Comunicación con CRA</b>	Contact ID / SIA

<b>Compatibilidad</b>	No compatible con ocBridge y uartBridge
<b>Material de la cubierta</b>	Plástico ABS
<b>Alimentación</b>	AC 110~250 V, 50/60 Hz
<b>Batería de respaldo</b>	12 V DC , 4~7 Ah (no incluida)
<b>Duración batería de respaldo</b>	Hasta 60 horas (30 dispositivos Fibra y batería 12V DC, 7 Ah)
<b>Temp. funcionamiento</b>	-10º C ~ +40º C
<b>Dimensiones</b>	192 (An) x 238 (Al)x 100 (Fo) mm
<b>Color</b>	Negro
<b>Comunicación inalámbrica</b>	
<b>Tecnología de comunicación</b>	Jeweller y Wings
<b>Frecuencia RF</b>	868 MHz
<b>Alcance Jeweller</b>	Hasta 2000 m en espacio abierto
<b>Alcance Wings</b>	Hasta 1700 m en espacio abierto
<b>Comunicación por cable</b>	
<b>Tecnología de comunicación</b>	Fibra
<b>Alcance cableado</b>	Hasta 2000 m (Recomendado: par trenzado U/UTP cat. 5)
<b>Entradas</b>	8 líneas de bus independientes
<b>Conexión de bus</b>	Cable de 4 hilos (2 alimentación y 2 datos)
<b>Topologías de conexión</b>	Bus, estrella y anillo
<b>Alimentación de dispositivos</b>	24 V DC (incluida en placa)
<b>Fibra</b>	
<b>FIBRA-MOTIONCAM-B</b>	
<b>Marca</b>	Ajax Fibra
<b>Tecnología</b>	PIR volumétrico con cámara
<b>Grado de seguridad</b>	Grado 2
<b>Lente PIR</b>	24 zonas y 6 planos
<b>Campo de detección</b>	12 m / H: 88.5º / V: 80º
<b>Altura de instalación</b>	2.4 metros
<b>Conexión de bus</b>	Cable de 4 hilos
<b>Distancia de transmisión</b>	Hasta 2000 m (Recomendado: par trenzado U/UTP cat. 5)
<b>Inmunidad mascotas</b>	? 20 kg, ? 50 cm
<b>Anti-enmascaramiento</b>	No dispone
<b>Sensibilidad</b>	Ajustable. 3 niveles (bajo, medio y alto)
<b>Resolución imágenes</b>	Hasta VGA (640 x 480)
<b>Número de imágenes</b>	Hasta 5 imágenes por cada detección
<b>Envío de imágenes</b>	Envío y recepción de imágenes en menos de un minuto

---

<b>Iluminación infrarroja</b>	IR para modo nocturno
<b>Indicación LEDs</b>	Alarma, tamper, señal
<b>Alimentación</b>	24 V DC (Consumo hasta 500 µA) y batería recargable integrada
<b>Pila de respaldo</b>	LTO AA (retractilada)
<b>Temp. funcionamiento</b>	-10º C ~ +40º C
<b>Protección</b>	IP50
<b>Material de la cubierta</b>	Plástico ABS
<b>Dimensiones (sin soporte)</b>	135 (Al) x 70 (An) x 60 (Fo) mm
<b>Peso</b>	150 gramos
<b>Color</b>	Negro
<b>FIBRA-HOMESIREN-B</b>	
<b>Marca</b>	Ajax Fibra
<b>Grado de seguridad</b>	Grado 3
<b>Distancia de transmisión</b>	Hasta 2000 m (Recomendado: par trenzado U/UTP cat. 5)
<b>Conexión de bus</b>	Cable de 4 hilos
<b>Volumen</b>	81~105 dB a 1 metro
<b>Frecuencia de sonido</b>	3,4 ± 0,5 kHz
<b>Duración de alarma</b>	Configurable entre 3 segundos y 3 minutos
<b>Alimentación</b>	24 V DC (Consumo hasta 50 µA)
<b>Indicaciones LED</b>	Aviso de alarma y señal sonora de armado/desarmado
<b>Seguridad interna</b>	Tamper contra manipulación
<b>Conexión LED adicional</b>	3 V DC
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-10°C a +40 °C
<b>Dimensiones</b>	90.5 (Al) x 90.5 (An) x 33 (Fo) mm
<b>Color</b>	Negro
<b>FIBRA-KEYPAD-B</b>	
<b>Marca</b>	Ajax Fibra
<b>Grado de seguridad</b>	Grado 3
<b>Funciones</b>	Armado, desarmado, armado parcial y emergencia
<b>Conexión de bus</b>	Cable de 4 hilos
<b>Distancia de transmisión</b>	Hasta 2000 m (Recomendado: par trenzado U/UTP cat. 5)
<b>Códigos</b>	Hasta 49 personales y 1 general
<b>Alimentación</b>	24 V DC (Consumo hasta 400 µA)
<b>Material de la cubierta</b>	Plástico ABS
<b>Temp. funcionamiento</b>	De -10º C a +40º C

---

---

**Dimensiones**

150 (Al) x 103 (An) x 19 (Fo) mm

**Color**

Negro