
FIBRA-MOTIONCAM-PHOD-W - Fotodetector con petición de imagen cableado Certificado grado 2



Precio: 148.0462€

SKU: FIBRA-MOTIONCAM-PHOD-W

Link: <https://mundicam.atc.blue/productos/intrusion-alarmas/detectores-pircam/fibra-motioncam-phod-w/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Detectores PIRCAM, ? INTRUSIÓN

Etiquetas: Ajax, Grado 2

Ajax FibraFotodetector con petición de imagenProtocolo FibraCertificado grado 2BidireccionalTerminal de conexión para 4 hilosAlimentación 24 V DCIndicador de detección de movimientoDetección: Rango 12 m / H: 88.5° / V: 80°Tamper anti-aperturalInmunidad ante mascotas ? 20 KgResolución máxima VGAEnvío de hasta 5 imágenes por cada detecciónUso interiorIncluye soporteColor blanco

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|--------------------------|---|
| Marca | Ajax Fibra |
| Tecnología | PIR volumétrico con cámara |
| Grado de seguridad | Grado 2 |
| Lente PIR | 24 zonas y 6 planos |
| Campo de detección | 12 m / H: 88.5° / V: 80° |
| Altura de instalación | 2.4 metros |
| Conexión de bus | Cable de 4 hilos |
| Distancia de transmisión | Hasta 2000 m (Recomendado: par trenzado U/UTP cat. 5) |
| Inmunidad mascotas | ? 20 kg, ? 50 cm |

| | |
|----------------------------------|---|
| Anti-enmascaramiento | No dispone |
| Sensibilidad | Ajustable. 3 niveles (bajo, medio y alto) |
| Gestión de privacidad | Gestión del cliente final sobre los permisos de solicitud de imagen |
| Resolución imágenes | Hasta VGA (640 x 480) |
| Número de imágenes | Hasta 5 imágenes por cada detección |
| Envío de imágenes | Envío y recepción de imágenes en menos de un minuto |
| Iluminación infrarroja | IR para modo nocturno |
| Indicación LEDs | Alarma, tamper, señal |
| Alimentación | 24 V DC (Consumo hasta 500 µA) y batería recargable integrada |
| Temp. funcionamiento | -10º C ~ +40º C |
| Protección | IP50 |
| Material de la cubierta | Plástico ABS |
| Dimensiones (sin soporte) | 135 (Al) x 70 (An) x 60 (Fo) mm |
| Peso | 150 gramos |
| Color | Blanco |