

---

## **FIRE2x1.5-LSZH - Rollo 100m de cable manguera rojo flexible trenzado 2 Hilos apantallado LSZH (2x1.5) CPR**



**Precio: 131.6€**

SKU: FIRE2x1.5-LSZH

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/incendio/complementos-incendio/cable-incendio/fire2x1-5-lszh/>

### **PRODUCT INFORMATION**

**Categorías: Cable Incendio, Complementos Incendio, ? INCENDIO**

**Etiquetas: MCi**

Conductor: Cobre flexible según UNE-EN-13602Aislamiento: Poliolefina LH según UNE-EN-50290-2-26Drenaje: Cobre estañado flexiblePantalla: Cinta

Aluminio/PoliesterCubierta: Poliolefina LH según UNE-EN-50290-2-27Tensión Nominal 300/500VTensión de ensayo 1500VTemperatura mín/máx -15°C / 70°C

### **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Basado en norma UNE-EN-50288-7.

Clasificación CPR Clase Cca,s1b,d1,a1 según UNE-EN-50575 y Reglamento CPR 305/2011.

UNE-EN-50399: No propagador del incendio.

UNE-EN 60332-1-2: No propaga la llama.

UNE-EN 61034-2: Baja emisión de humos.

UNE-EN 60754: Acidez de los Gases.

Conductor: Cobre flexible según UNE-EN-13602.

Aislamiento: Poliolefina LH según UNE-EN-50290-2-26.

Drenaje: Cobre estañado flexible.

---

Pantalla: Cinta Aluminio/Poliester.

Cubierta: Poliolefina LH según UNE-EN-50290-2-27.

Tensión Nominal 300/500V.

Tensión de ensayo 1500V.

Temperatura mín/máx -15°C / 70°C.

\*NOTA: Dependiendo de las unidades solicitadas puede variar el precio de envío.