

FS-HDP4101P- Transceptor pasivo para HD-TVI , AHD, CVI, CBVS



Precio: 4.24€

SKU: FS-HDP4101P

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/accessorios-cctv/transceptores/fs-hdp4101p/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: ?? COMPLEMENTOS, Transceptores

Etiquetas: MCI

Transceptor pasivo (balun) ,1 canal

Optimizado para HDTVI y AHD

1 canal de vídeo

Pasivo, conector de 2 pines

Alcance: 250 ~ 450 m

2 unidades con latiguillo

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Nombre del producto Balun de video pasivo HD de un solo canal

Dispositivos aplicados Cámaras CCTV, monitores, DVR, conmutadores, codificadores IP y otros equipos CCTV

Video

Formato de video HD-TVI / CVI / AHD / CVBS

Frecuencia de funcionamiento DC a 71MHz

Rechazo de modo común / modo diferencial 15 KHz a 71 MHz 60 dB típ.

Impedancia

Coaxial Macho BNC 75? desequilibrado

UTP, bloque de terminales push-pin 100? balanceado

Atenuación 1,5 dB típ. Max

Cableado de red Un par trenzado sin blindaje (para cada señal de video) 24-16 AWG (0,5-1,31 mm)

Categoría Tipo UTP cat 5e / 6

Impedancia 100 ± 20 ohmios

Resistencia de bucle de CC 52 ohmios por 1000 pies (18 ohmios por 100 m)

Capacitancia diferencial 19 pF / ft máx. (62 pF / m máx.)

Energía No se requiere energía externa

Entrada / salida de video Conector BNC macho

Entrada / salida de video Bloque de terminales de clavija sin herramientas

Protección contra sobretensiones protección contra sobretensiones de estado sólido renovable

Entrada de video 2KV (modo común), 10 / 700us IEC61000-4-5 / 1955 (GB / T 1726, 5-1999)

Salida de video 2KV (modo diferencial), 10 / 700us IEC61000-4-5 / 1955 (GB / T 1726, 5-1999)

Carcasa Plástico de ingeniería ABS

Color de la carcasa Negro

Dimensiones (L * W * H) 38,4 * 18,6 * 19,5 mm (conector BNC y cable excluidos)

Peso neto 22g

Temperatura de funcionamiento -20° ~ 70° C

Humedad relativa 0 ~ 95% (sin condensación)

Temperatura de almacenamiento -40° ~ 150° C