

G16T_2G - Comunicador celular G16. Grado 4



Precio: 131.775€

SKU: G16T_2G

Link: https://mundicam.atic.blue/productos/intrusion-alarmas/comunicadores/g16t_2g/

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Comunicadores, ? INTRUSIÓN

Etiquetas: 2G, GRADO 4, Trikdis

Se conecta a comunicador telefónico de cualquier panel de alarma. Puede enviar información de eventos a SIA DC-09 receptores. Funciona con la aplicación Protegus. Los usuarios pueden Armar/Desarmar su sistema de alarma de forma remota y recibir notificaciones sobre eventos. 2G

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

LTE FDD

LTE TDD

Cat M1/Cat NB1

GSM

Fuente de alimentación

Consumo actual

Protocolos de transmisión

Cifrado de mensajes

Memoria

Entradas

Salida

Modificación de los ajustes

Entorno operativo

Descripción

B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13B18/B19/B20/B25/B28

B39 (only Cat M1)

B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13B18/B19/B20/B25/B28

850 / 900 / 1800 / 1900MHz

10-18V CC

60-100 mA (en modo de espera)

Hasta 250 mA (mientras envía datos)

TRK, DC-09_2007, DC-09_2012

AES 128

Hasta 60 mensajes

2 entrada de tipo seleccionable: NC, NO, NC con EOL, NO con EOL,

con DEOL, NO con DEOL

1 x tipo OC, comutando hasta un máx. de 0,15 A CC, 30 V

Con el software de configuración **TrikdisConfig** de forma remota o lo

Mini-B

Remotamente con mensajes SMS

Temperatura desde -10 °C a 50 °C, humedad relativa – hasta un 80%

Dimensiones del comunicador
Peso

92 x 65 x 26 mm
80 g