

G16T_4G - Comunicador celular G16. Grado 4



Precio: 176.5785€

SKU: G16T_4G

Link: https://mundicam.atc.blue/productos/intrusion-alarmas/comunicadores/g16t_4g/

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Comunicadores, ? INTRUSIÓN

Etiquetas: 4G, GRADO 4, Trikdis

Se conecta a comunicador telefónico de cualquier panel de alarma. Puede enviar información de eventos a SIA DC-09 receptores. Funciona con la aplicación Protegus. Los usuarios pueden Armar/Desarmar su sistema de alarma de forma remota y recibir notificaciones sobre eventos. 4G.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Descripción
LTE FDD	B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13B18/B19/B20/B25/B28
LTE TDD	B39 (only Cat M1)
Cat M1/Cat NB1	B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13B18/B19/B20/B25/B28
GSM	850 / 900 / 1800 /1900MHz
Fuente de alimentación	10-18V CC
Consumo actual	60-100 mA (en modo de espera)
	Hasta 250 mA (mientras envía datos)
Protocolos de transmisión	TRK, DC-09_2007, DC-09_2012
Cifrado de mensajes	AES 128
Memoria	Hasta 60 mensajes
Entradas	2 entrada de tipo seleccionable: NC, NO, NC con EOL, NO con EOL, con DEOL, NO con DEOL
Salida	1 x tipo OC, conmutando hasta un máx. de 0,15 A CC, 30 V
Modificación de los ajustes	Con el software de configuración TrikdisConfig de forma remota o local Mini-B
Entorno operativo	Remotamente con mensajes SMS Temperatura desde -10 °C a 50 °C, humedad relativa – hasta un 80%

Dimensiones del comunicador	92 x 65 x 26 mm
Peso	80 g