

# G17F\_2G - Comunicador GSM G17F (GSM ANT01S, straight) EN54



Precio: 131.775€

SKU: G17F\_2G

Link: [https://mundicam.atc.blue/productos/intrusion-alarmas/comunicadores/g17f\\_2g/](https://mundicam.atc.blue/productos/intrusion-alarmas/comunicadores/g17f_2g/)

## PRODUCT INFORMATION

**Categorías:** Comunicadores, ? INTRUSIÓN

**Etiquetas:** 2G, GRADO 4, Trikdís

Un canal de comunicación principalControl de conexión con CRAInstalación rápida y fácilConfiguración remota y actualizaciones de firmware6 entradas de tipo seleccionables: NC, NO, EOL (10k?)Conexión RS4852G

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Parámetro                 | Descripción                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| GSM                       | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz                                            |
| LTE FDD                   | B1/B3/B7/B8/B20/B28A                                                   |
| Fuente de alimentación    | 9-32 VDC                                                               |
| Consumo actual            | 50 mA (en modo de espera)                                              |
| Protocolos de transmisión | Up to 200 mA (mientras envía datos)                                    |
| Comunicación con CRA      | TRK/ DC-09_2007/ DC-09_2012                                            |
| Memoria                   | TCP/IP or UDP/IP, SMS                                                  |
| Entradas/Salidas          | Hasta 60 mensajes                                                      |
|                           | 3 entradas, 3 terminales de doble propósito para c de entrada o salida |
| Transmisión de eventos    | Entradas de tipo seleccionables: NC, NO, EOL (10k                      |
| Clave de encriptación     | Contacto ID                                                            |
|                           | Clave de cifrado de 6 símbolos                                         |

|                             |                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Configuración de parámetros | Localmente a través del puerto USB o de forma remota         |
| Entorno operativo           | Temperatura desde -10 °C a 50 °C, humedad relativa 10% a 90% |
| Dimensiones del comunicador | 65 x 77 x 25 mm                                              |
| Peso                        | 0.08 kg                                                      |