

HAC-B2A51P-U-0280B-S2 - Cámara 4 en 1 Lite de 5MP para exterior



Precio: 45.3805€

SKU: HAC-B2A51P-U-0280B-S2

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-cctv-hd/compactas-hd/hac-b2a51p-u-0280b-s2/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Cámaras Bullet HD, ? VIDEO CCTV HD

Etiquetas: dahua

Cámara 4 en 1 Dahua Lite5MP@25ips (CVI)Salida 4 en 1 commutableICR, 0,02/0,002 lux, Smart IR 30mÓptica fija de 2,8 mmWDR digitalProtección IP67, 3AXIS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor CMOS de 5 megapíxeles

Resolución digital: 5MP (2880x1620), 4MP (2560x1440), 1080P (1920x1080), 960H (960x756)

Imágenes por segundo: 10/12,5/25 ips @5MP (CVI), 25/30 ips @4MP (CVI/TVI/AHD), 25/30 ips @1080P (CVI)

Salida 4 en 1 commutable

Modo día/noche con filtro mecánico removible (ICR)

0,02 lux F2.0 (color) / 0,002 lux F2.0 (B/N) / 0 lux IR On

Smart IR: 3 leds IR, 30 metros

Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión: 106°(H), 56°(V), 125°(D)

Modos de imagen: BLC, WDR digital, 2D-NR, Espejo

Balance de blancos automático

Control de ganancia automático

Máscara de privacidad de 8 zonas

Alimentación: 12V CC ($\pm 30\%$)

Consumo: 3,7W (máx.)

Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C

Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C

Humedad relativa: <95% (sin condensación)

Grado de protección IP67

Carcasa de metal

Dimensiones: 69,7 (An) x 70 (Al) x 150 mm

Peso neto: 310 g

Peso bruto: 380 g

3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotación)