

# HAC-HDBW1200RA-Z-S6 - Domo HDCVI 4EN1 2M 1080P DN ICR IR60m 2.7-12VFM IP67 IK10 MIC



**Precio: 94.9788€**

SKU: HAC-HDBW1200RA-Z-S6

Link: <https://mundicam.atc.blue/productos/video-cctv-hd/domos-fijos-hd/hac-hdbw1200ra-z-s6/>

## PRODUCT INFORMATION

**Categorías: Cámaras Domo Fijos HD, ? VIDEO CCTV HD**

**Etiquetas: dahua**

Iluminación IR inteligente.60 m de distancia de iluminación.Súper Adaptación.Micrófono incorporado.Lente motorizada de 2,7 mm a 12 mm.CVI/CVBS/AHD/TVI conmutable.IP67, IK10, 12 VCC.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Cámara

Sensor de imagen	CMOS de 2 megapíxeles
Resolución máxima	1920 (alto) × 1080 (vertical)
Sistema de escaneo	Progresivo
Velocidad de obturación electrónica	PAL: 1/25 s–1/100 000 s

NTSC: 1/30 s–1/100 000 s

Iluminación mínima	0,01 lux a F1.6 (color, 30 IRE)
	0,001 lux a F1.6 (blanco y negro, 30 IRE)
	0 lux (iluminador activado)

Relación señal/ruido	>65dB
----------------------	-------

Distancia de iluminación	60 m (196,85 pies)
--------------------------	--------------------

Control de encendido/apagado del iluminador	Auto
---	------

Número de iluminador	3 (luz infrarroja)
----------------------	--------------------

Ajuste de ángulo	Panorámica: 0°–355°
------------------	---------------------

Inclinación: 0°–80°

Rotación: 0°–355°

### Lente

Tipo de lente	Varifocal motorizado
---------------	----------------------

Enfoque automático	No
--------------------	----

Montura del lente	f14
-------------------	-----

Longitud focal	2,7 mm–12 mm				
Apertura máxima	F1.6				
Campo de visión	Alto: 28,3°–98,2°; Oeste: 15,8°–51,9°; Profundidad: 32,1°–116,7°				
Iris Control	Fijado				
Distancia de enfoque cercana	0,8 m (2,62 pies)				
Distancia DORI	Lente	Detectar	Observar	Reconocer	Identificar
	2,7 milímetros	47,4 m (155,51 pies)	18,9 m (62,01 pies)	9,5 m (31,17 pies)	4,7 m (15,42 pies)
	12mm	155,6 m (510,50 pies)	62,2 m (204,07 pies)	31,1 m (102,03 pies)	15,6 m (51,18 pies)
Video					
Velocidad de fotogramas de vídeo	CVI: PAL: 1080p a 25 fps; NTSC: 1080p a 30 fps; AHD: PAL: 1080p a 25 fps; NTSC: 1080p a 30 fps; TVI: PAL: 1080p a 25 fps; NTSC: 1080p a 30 fps; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H				
Resolución	1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480)				
Día/Noche	Automático (ICR)/Color/B/N				
BLC-BL	BLC; CHL; DWDR				
Amplio rango dinámico (WDR)	DWDR				
Balance de blancos	Auto; Balance de blancos de área				
Ganar control	Auto				
Reducción de ruido	Reducción de ruido 3D				
Modo de iluminación	IR inteligente				
Espejo	Sí				
Enmascaramiento de privacidad	Desactivado/Activado (8 áreas, rectángulo)				
Certificación					
Certificaciones	CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Subparte B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14				
Puerto					
Salida de vídeo	Opciones de salida de vídeo de CVI/TVI/AHD/CVBS por un puerto BNC				
Entrada de audio	Micrófono incorporado de un canal				
Fuerza					
Fuente de alimentación	12 VCC ± 30%				
El consumo de energía	Máx. 4,1 W (12 VCC, IR encendido)				
Ambiente					
Temperatura de funcionamiento	De –30 °C a +60 °C (de –22 °F a +140 °F)				
Humedad de funcionamiento	<95 % (HR), sin condensación				
Temperatura de almacenamiento	De –30 °C a +60 °C (de –22 °F a +140 °F)				
Humedad de almacenamiento	<95 % (HR), sin condensación				
Proteccion	IK10; IP67				
Nivel anticorrosión	Protección básica				
Estructura					
Material de la carcasa	Metal				
Dimensiones del producto	?126 mm × 100 mm (?4,96" × 3,94")				
Peso neto	0,63 kg (1,38 libras)				
Peso bruto	0,81 kg (1,78 libras)				
Instalación	Montaje en pared; montaje en techo; montaje en poste vertical				