

HAC-HDBW2241RA-Z-A-POC-S2 - Domo 4 en 1 PoC Dahua StarLight 2MP exterior



Precio: 153.5834€

SKU: HAC-HDBW2241RA-Z-A-POC-S2

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-cctv-hd/domos-fijos-hd/hac-hdbw2241ra-z-a-poc-s2/>

PRODUCT INFORMATION

Protocolo: 74

Resolución: 63

WIFI: 65

WDR: 64

Categorías: Cámaras Domo Fijos HD, ? VIDEO CCTV HD

Etiquetas: dahua

Domo 4 en 1 antivandálico Dahua PoC StarLight2MP@25ipsSalida 4 en 1
conmutableICR, 0,001 lux, Smart IR 60mÓptica motorizada de 2,7~13,5 mm con
autofocusWDR 130dB, 3D-NRIncorpora micrófonolP67, IK10, 3AXIS, PoC.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor CMOS de 2 megapíxeles

Resolución digital: 1080P (1920x1080), 960H (960x576)

Imágenes por segundo: 25 ips @1080P (CVI/TVI/AHD), 25 ips @960H (CVBS)

Salida 4 en 1 conmutable

Modo día/noche con filtro mecánico removible

0,001 lux F1.6 (color) / 0 lux con IR activada

Smart IR: 3 leds IR, 60 metros

Óptica motorizada de 2,7 ~ 13,5 mm

Ángulo de visión: 108°~30°(H), 56°~17°(V), 131°~35°(D)

Modo de enfoque automático

OSD a través de coaxial (vídeo 1080P hasta 700 metros)

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR 130dB, 3D-NR, Espejo

Balance de blancos automático y por área

Control de ganancia automático y manual

Soporta máscara de privacidad de 8 zonas

Incorpora micrófono

Alimentación PoC (solo CVI): puede ser alimentada a través de un solo cable coaxial mediante XVR con función PoC

Alimentación: 12V CC ($\pm 30\%$) / PoC (CVI)

Consumo: 6,9W (12V) / AT (PoC)

Temperatura de almacenamiento de -30°C ~ +60°C

Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C

Humedad relativa: <95% (sin condensación)

Grado de protección IP67

Protección antivandálica IK10

Carcasa de metal

Dimensiones: Ø126 x 100 mm

Peso: 650 g

3AXIS: 0°~355°(PAN), 0°~80°(TILT), 0°~355°(Rotación)