
HAC-HDBW2501E-0280B - Domo antivandálico 4 en 1 de 5MP para exterior



Precio: 103.8541€

SKU: HAC-HDBW2501E-0280B

Link: <https://mundicam.atc.blue/productos/video-cctv-hd/domos-fijos-hd/hac-hdbw2501e-0280b/>

PRODUCT INFORMATION

Protocolo: 74

Resolución: 87

WIFI: 65

WDR: 64

Categorías: Cámaras Domo Fijos HD, ? VIDEO CCTV HD

Etiquetas: dahua

Domo 4 en 1 Dahua 5MP@25ips (CVI) Salida 4 en 1 conmutable por DIPICR, 0,001 lux, Smart IR 30m Óptica fija de 2,8 mm WDR 120dB, 2D/3D-NRIP67, IK10, 3AXIS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor CMOS 1/2,7" de 5 megapíxeles

Resolución digital: 5MP (2880x1620), 4MP (2560x1440), 1080P (1920x1080), 960H (960x576; 960x480)

Imágenes por segundo: 25 ips @5MP (CVI), 25/30 ips @4MP (CVI, TVI, AHD), 25/30 ips @1080P (CVI, TVI, AHD)

Salida 4 en 1 conmutable mediante DIP switch

Modo día/noche con filtro mecánico removible (ICR)

0,001 lux F1.6 (color), 0 lux IR On

Smart IR: 12 leds, hasta 30 metros

Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión: 111°(H), 58°(V), 132°(D)

OSD a través de coaxial (vídeo 5MP hasta 700 metros)

Modos de imagen: BLC, HLC, HLC Pro, WDR 120dB, 2D/3D-NR, Espejo

Balance de blancos automático y manual

Control de ganancia automático y manual

Máscara de privacidad de 8 zonas

Alimentación: 12V CC ($\pm 30\%$)

Consumo: 4,5W (máx.)

Temperatura de almacenamiento de $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$

Temperatura de funcionamiento de $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$

Humedad relativa: $<95\%$ (sin condensación)

Grado de protección IP67

Protección antivandálica IK10

Carcasa de metal

Dimensiones: $\varnothing 109,9 \times 81$ (Al) mm

Peso neto: 330 g

Peso bruto: 470 g

3AXIS: $0^{\circ} \sim 355^{\circ}$ (PAN), $0^{\circ} \sim 65^{\circ}$ (TILT), $0^{\circ} \sim 355^{\circ}$ (Rotación)