

HAC-HDBW2501R-Z-S2 - DOMO 4 EN 1 DAHUA 5MP CON SMART IR 30M



Precio: 157.6247€

SKU: HAC-HDBW2501R-Z-S2

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-cctv-hd/domos-fijos-hd/hac-hdbw2501r-z-s2/>

PRODUCT INFORMATION

Protocolo: 74

Alcance IR: 75

WIFI: 65

WDR: 64

Resolución: 87

Categorías: Cámaras Domo Fijos HD, ? VIDEO CCTV HD

Etiquetas: dahua

Domo fijo Dahua 4 en 1 serie PRO con Smart IR de 30 m antivandálico para exterior CMOS 1/2,7" de 5MP Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) conmutable por DIP switch Óptica motorizada de 2,7~13,5 mm (98°) con autofocus 0,001 lux Filtro ICROSD, AWB, AGC, BLC, HLC, HLC-Pro, WDR 120dB, 3D-NR, Defog digital, modo espejo, máscaras de privacidad IP67, IK10 3AXIS 12V CC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor CMOS 1/2,7" de 5 megapíxeles

Resolución digital: 5MP (2880x1620), 4MP (2560x1440), 1080P (1920x1080), 960H (960x576)

Imágenes por segundo: 25 ips @5MP (CVI), 25 ips @4MP (CVI/TVI/AHD), 25 ips @1080P (CVI)

Salida 4 en 1 conmutable mediante DIP switch

Modo día/noche con filtro mecánico removible (ICR)

0,001 lux F1.6 (color) / 0 lux IR On

Smart IR: 2 leds, hasta 30 metros

Óptica motorizada de 2,7 ~ 13,5 mm

Ángulo de visión: 31,4° ~ 113°(H), 17,6° ~ 58°(V), 36° ~ 138°(D)

Control de enfoque automático

Zoom digital 4X

OSD a través de coaxial (vídeo 5MP hasta 700 metros)

Modos de imagen: BLC, HLC, HLC-Pro, WDR 120dB, 3D-NR, Defog digital, Espejo

Balance de blancos automático y manual

Control de ganancia automático y manual

Soporta máscara de privacidad de 8 zonas rectangulares

Alimentación: 12V CC ($\pm 30\%$)

Consumo: 6,6W (máx.)

Temperatura de almacenamiento de -30°C ~ +60°C

Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C

Humedad relativa: <95% (sin condensación)

Grado de protección IP67

Protección antivandálica IK10

Carcasa de metal

Dimensiones: Ø122 x 88,9 (Al) mm

Peso: 470 g

3AXIS: 0° ~ 355°(PAN), 0° ~ 75°(TILT), 0° ~ 355°(Rotación)