
HAC-HDBW3200F - Domo HDCVI 4EN1 2M 1080P DN ICR dWDR IR20m 2.8mm IP67 IK10 MIC



Precio: 75.7782€

SKU: HAC-HDBW3200F

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-cctv-hd/domos-fijos-hd/hac-hdbw3200f/>

PRODUCT INFORMATION

Protección: 69

Alcance IR: 70

Lente: 60

Micrófono Integrado: 78

Protocolo: 74

Resolución: 63

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: Cámaras Domo Fijos HD, ? VIDEO CCTV HD

Etiquetas: dahua

Resolución hasta 1080P@25IPS.Óptica fija de 2.8mm (106°x55°x126° (HxVxD)), F2.0.Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Los cuatro formatos se pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cámara

Sensor de imagen

CMOS de 1/2,7 pulgadas

máx. Resolución

1920 (alto) x 1080 (alto)

píxel

2MP

Sistema de escaneo

Progresivo

Velocidad de obturación electrónica

PAL: 1/25 s–1/100000 s

NTSC: 1/30 s–1/100000 s

Relación señal/ruido

>65dB

mín. Iluminación

0,02 lux/F2.0, 30 IRE, 0 lux IR activado

Distancia de iluminación

20 m (65,6 pies)

Control de encendido/apagado del iluminador	Auto; manual
Número de iluminador	8 (Y)
Rango de giro/inclinación/rotación	Panorámica: -30° a 30° Inclinación: 0° a 80° Rotación: 0° a 360°
Lente	
Tipo de lente	Focal fijo
Tipo de montaje	M12
Longitud focal	2,8mm
máx. Abertura	F2.0
Campo de visión	alto: 106°; V: 55°; profundidad: 126°
Tipo de iris	iris fijo
Distancia de enfoque cercana	0,5 m (1,64 pies)
Distancia DORI	2,8mm Detectar 38,6 m (126,6 pies) Observar 15,4 metros (50,5 pies) Reconocer 7,7 metros (25,3 pies) Identificar 3,9 metros (12,8 pies)
Video	
Cuadros por segundo	CVI: 1080p a 25/30 fps; 720p a 25/30 fps; 720p@50/60fps; AHD: 1080p a 25/30 fps; 720p a 25/30 fps; TVI: 1080p@25/30fps; 720p a 25/30 fps; 720p@50/60fps; CVBS: 960H
Resolución	1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 960H (960 × 576/960 × 480)
Día/Noche	Cambio automático por ICR
CLB	BLC/HLC/DWDR
WDR	DWDR
Balance de blancos	Auto; manual
Ganar control	Auto; manual
Reducción de ruido	NR 2D
IR inteligente	Sí
Espejo	Apagado en Off/On (área 8, rectángulo)
Enmascaramiento de privacidad	
Certificaciones	
Certificaciones	CE/FCC, UL, IP6K9K, EN50155, E-MARK
Puerto	
Interfaz de audio	Micrófono incorporado
Salida de vídeo	Opciones de salida de video de CVI/TVI/AHD/CVBS por un puerto BNC
Fuerza	
Fuente de alimentación	12 V ±30 % CC
El consumo de energía	Máx. 2,6 W (12 V CC, IR activado)
Ambiente	
Temperatura de funcionamiento	-40 °C a +60 °C (-40 °F a 140 °F); <95% (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	-40 °C a +60 °C (-40 °F a 140 °F); <95% (sin condensación)
Grado de protección	IP67, IK10
Estructura	
Caja	Metal
Dimensiones	?106,0 mm × 50,3 mm (?4,17" × 1,98")
Peso neto	0,33 kg (0,73 libras)
Peso bruto	0,47 kg (1,04 libras)