

HAC-HDW1200T-IL-A-0280B-S6 - Turret 4 en 1 de 2MP de exterior



Precio: 54.1178€

SKU: HAC-HDW1200T-IL-A-0280B-S6

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-cctv-hd/camaras-turret-hd/hac-hdw1200t-il-a-0280b-s6/>

PRODUCT INFORMATION

Protocolo: 74

Protección: 69

Micrófono Integrado: 78

Lente: 60

Alcance IR: 83

Resolución: 63

WIFI: 65

WDR: 64

Categorías: Cámaras Turret HD, ? VIDEO CCTV HD

Etiquetas: dahua

Turret 4 en 1 Dahua 2MP @ 25/30 ips Salida 4 en 1 conmutable ICR, 0,01/0,001 lux, Smart IR/Light 40m Óptica fija 2,8 mm WDR digital Incorpora micrófono Protección IP67, 3AXIS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor CMOS de 2 megapíxeles

Resolución digital: 1080P (1920x1080), 960H (960x576)

Imágenes por segundo: 25/30 ips @ 1080P (CVI/TVI/AHD)

Salida 4 en 1 conmutable

Modo día/noche con filtro mecánico removible

0,01 lux F2.0 (color) / 0,001 lux F2.0 (B/N) / 0 lux IR On

Smart IR: 2 leds IR, 40 metros

Smart Light: 2 leds de luz cálida, 40 metros

Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión: 102°(H), 60°(V), 129°(D)

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR digital, 3D-NR, Espejo

Modos de iluminación: Smart IR + Smart Light / Smart IR / Smart Light

Balance de blancos automático

Control de ganancia automática

Soporta máscara de privacidad de 8 zonas

Micrófono incorporado

Alimentación: 12V CC ($\pm 30\%$)

Consumo: 4,1W (máx.)

Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C

Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C

Humedad relativa: <95% (sin condensación)

Grado de protección IP67

Carcasa de metal

Dimensiones: Ø106 x 99,2 mm

Peso bruto: 580 g

Peso neto: 450 g

3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~78°(TILT), 0°~360°(Rotación)