
HAC-HDW1200TLM-IL-A-0280B-S6 - Turret HDCVI 4EN1 2M 1080P Iluminación Dual LED40m/IR40m 2.8mm IP67 MIC



Precio: 49.9547€

SKU: HAC-HDW1200TLM-IL-A-0280B-S6

Link: <https://mundicam.atc.blue/productos/video-cctv-hd/camaras-turret-hd/hac-hdw1200tlm-il-a-0280b-s6/>

PRODUCT INFORMATION

Lente: 60

Protocolo: 74

Resolución: 63

Protección: 69

Alcance IR: 83

Micrófono Integrado: 78

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: Cámaras Turret HD, ? VIDEO CCTV HD

Etiquetas: dahua

Turret 4 en 1 Dahua2MP@25/30ipsSalida 4 en 1 conmutableICR, 0,01/0,001 lux,
Smart IR/Light 20mÓptica fija 2,8 mmWDR digitalIncorpora micrófonoProtección
IP67, 3AXIS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor CMOS de 2 megapíxeles

Resolución digital: 1080P (1920x1080), 960H (960x576)

Imágenes por segundo: 25/30 ips @1080P (CVI/TVI/AHD)

Salida 4 en 1 conmutable

Modo día/noche con filtro mecánico removible

0,01 lux F2.0 (color) / 0,001 lux F2.0 (B/N) / 0 lux IR On

Smart IR: 1 led IR, 20 metros

Smart Light: 1 led de luz cálida, 20 metros

Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión: 102°(H), 60°(V), 129°(D)

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR digital, 3D-NR, Espejo

Modos de iluminación: Smart IR + Smart Light / Smart IR / Smart Light

Balance de blancos automático

Control de ganancia automático

Soporta máscara de privacidad de 8 zonas

Micrófono incorporado

Alimentación: 12V CC ($\pm 30\%$)

Consumo: 2,6W (máx.)

Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C

Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C

Humedad relativa: <95% (sin condensación)

Grado de protección IP67

Carcasa de metal

Dimensiones: Ø94 x 85,7 mm

Peso bruto: 420 g

Peso neto: 300 g

3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~78°(TILT), 0°~360°(Rotación)