

HAC-HDW1200TLMP-A-POC-0280B-S5 - Turret 4 en 1 PoC Dahua 2MP exterior



Precio: 66.6872€

SKU: HAC-HDW1200TLMP-A-POC-0280B-S5

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-cctv-hd/camaras-turret-hd/hac-hdw1200tlmp-a-poc-0280b-s5/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Cámaras Turret HD, ? VIDEO CCTV HD

Etiquetas: dahua

Turret 4 en 1 Dahua PoC2MP@25ipsSalida 4 en 1 commutableICR, 0,02 lux, Smart IR 30mÓptica fija de 2,8 mmWDR digital, 2D-NRIncorpora micrófonolP67, 3AXIS, PoC.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor CMOS de 2 megapíxeles

Resolución digital: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H (960x576)

Imágenes por segundo: 25 ips @1080P (CVI/TVI/AHD), 25 ips @720P (CVI/TVI/AHD), 25 ips @960H (CVBS)

Salida 4 en 1 commutable

Modo día/noche con filtro mecánico removible

0,02 lux F2.0 (color) / 0 lux con IR activada

Smart IR: 1 led IR, 30 metros

Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión: 102°(H), 54°(V), 120°(D)

OSD a través de coaxial (vídeo 1080P hasta 700 metros)

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR digital, 2D-NR, Espejo

Balance de blancos automático y por área

Control de ganancia automático y manual

Soporta máscara de privacidad de 8 zonas

Incorpora micrófono

Alimentación PoC (solo CVI): puede ser alimentada a través de un solo cable coaxial mediante XVR con función PoC

Alimentación: 12V CC ($\pm 30\%$) / PoC (CVI)

Consumo: 2,9W (12V) / AF (PoC)

Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C

Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C

Humedad relativa: <95% (sin condensación)

Grado de protección IP67

Carcasa de metal

Dimensiones: Ø94 x 85,7 mm

Peso: 330 g

3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~78°(TILT), 0°~360°(Rotación)