
HAC-HDW1200TMQP-A-POC-0280B-S5 - Turret 4 en 1 PoC Dahua 2MP exterior



Precio: 70.7294€

SKU: HAC-HDW1200TMQP-A-POC-0280B-S5

Link: <https://mundicam.atc.blue/productos/video-cctv-hd/camaras-turret-hd/hac-hdw1200tmqp-a-poc-0280b-s5/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Cámaras Turret HD, ? VIDEO CCTV HD

Etiquetas: dahua

Turret 4 en 1 Dahua PoC2MP@25ipsSalida 4 en 1 conmutableICR, 0,02 lux, Smart IR 60mÓptica fija de 2,8 mmWDR digital, 2D-NRIncorpora micrófonoIP67, 3AXIS, PoC.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor CMOS de 2 megapíxeles

Resolución digital: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H (960x576)

Imágenes por segundo: 25 ips @1080P (CVI/TVI/AHD), 25 ips @720P (CVI/TVI/AHD), 25 ips @960H (CVBS)

Salida 4 en 1 conmutable

Modo día/noche con filtro mecánico removible

0,02 lux F1.9 (color) / 0 lux con IR activada

Smart IR: 2 leds IR, 60 metros

Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión: 101°(H), 54°(V), 119°(D)

OSD a través de coaxial (vídeo 1080P hasta 700 metros)

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR digital, 2D-NR, Espejo

Balance de blancos automático y por área

Control de ganancia automático y manual

Soporta máscara de privacidad de 8 zonas

Incorpora micrófono

Alimentación PoC (solo CVI): puede ser alimentada a través de un solo cable coaxial mediante XVR con función PoC

Alimentación: 12V CC ($\pm 30\%$) / PoC (CVI)

Consumo: 4,9W (12V) / AF (PoC)

Temperatura de almacenamiento de $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$

Temperatura de funcionamiento de $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$

Humedad relativa: $<95\%$ (sin condensación)

Grado de protección IP67

Carcasa de metal

Dimensiones: $\varnothing 121,9 \times 99,1 \text{ mm}$

Peso: 420 g

3AXIS: $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (PAN), $0^{\circ} \sim 78^{\circ}$ (TILT), $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (Rotación)