
HAC-HDW1500T-IL-A-0280B-S2 - Turret 4 en 1 de 5MP de exterior



Precio: 74.9325€

SKU: HAC-HDW1500T-IL-A-0280B-S2

Link: <https://mundicam.atc.blue/productos/video-cctv-hd/camaras-turret-hd/hac-hdw1500t-il-a-0280b-s2/>

PRODUCT INFORMATION

Lente: 60

Resolución: 87

Categorías: Cámaras Turret HD, ? VIDEO CCTV HD

Etiquetas: dahua

Turret 4 en 1 Dahua 5MP@25/30ips (CVI) Salida 4 en 1 conmutable ICR, 0,05/0,005 lux, Smart Dual Light 40m Óptica fija 2,8 mm WDR digital Incorpora micrófono Protección IP67, 3AXIS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor CMOS de 5 megapíxeles

Resolución digital: 5MP (2880x1620), 4MP (2560x1440), 1080P (1920x1080), 960H (960x756)

Imágenes por segundo: 25/30 ips @5MP (CVI), 25/30 ips @4MP (CVI/TVI/AHD), 25/30 ips @1080P (CVI)

Salida 4 en 1 conmutable

Modo día/noche con filtro mecánico removible

0,05 lux F1.6 (color) / 0,005 lux F1.6 (B/N) / 0 lux IR On

Smart Dual Light: 2 leds IR + 2 leds de luz blanca, 40 metros

Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión: 106°(H), 56°(V), 125°(D)

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR digital, 2D-NR, Espejo

Modos de iluminación: Smart IR + Smart Light / Smart IR / Smart Light

Balance de blancos automático

Control de ganancia automático y manual

Soporta máscara de privacidad de 8 zonas

Micrófono incorporado

Alimentación: 12V CC ($\pm 30\%$)

Consumo: 4,5W (máx.)

Temperatura de almacenamiento de $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$

Temperatura de funcionamiento de $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$

Humedad relativa: $<95\%$ (sin condensación)

Grado de protección IP67

Carcasa de metal

Dimensiones: $\varnothing 106 \times 93,6 \text{ mm}$

Peso bruto: 600 g

Peso neto: 470 g

3AXIS: $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (PAN), $0^{\circ} \sim 78^{\circ}$ (TILT), $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (Rotación)