

HAC-HDW1500TRQ-0280B - Turret HDCVI 4EN1 5M DN ICR IR25m 2.8mm IP50 Quick-to-install



Precio: 62.7923€

SKU: HAC-HDW1500TRQ-0280B

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-cctv-hd/camaras-turret-hd/hac-hdw1500trq-0280b/>

PRODUCT INFORMATION

Alcance IR: 124

Lente: 60

Micrófono Integrado: 61

Protocolo: 74

Resolución: 87

WDR: 64

WIFI: 65

Protección: 143

Categorías: Cámaras Turret HD, ? VIDEO CCTV HD

Etiquetas: dahua

Turret fijo Dahua 4 en 1 serie PRO con Smart IR de 25 m para interiorCMOS 1/2,7" de 5MP Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) commutable por OSDÓptica fija de 2,8 mm (111°) 0,005 lux Filtro ICROSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR digital, 2D-NR, máscaras de privacidad IP503AXIS12V CC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor CMOS 1/2,7" de 5 megapíxeles

Resolución digital: 5MP (2880x1620), 4MP (2560x1440), 1080P (1920x1080), 960H (960x756)

Imágenes por segundo: 25 ips @5MP (CVI), 25 ips @4MP (CVI/TVI/AHD), 25 ips @1080P (CVI)

Salida 4 en 1 commutable mediante OSD

Modo día/noche con filtro mecánico removible (ICR)

0,005 lux F1.6 (color) / 0 lux IR On

Smart IR: 2 leds, hasta 25 metros

Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión: 111°(H), 58°(V), 132°(D)

OSD a través de coaxial (vídeo 5MP hasta 700 metros)

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR digital, 2D-NR, Espejo

Balance de blancos automático y manual

Control de ganancia automático y manual

Soporta máscara de privacidad de 8 zonas

Alimentación: 12V CC ($\pm 30\%$)

Consumo: 3W (máx.)

Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C

Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C

Humedad relativa: <95% (sin condensación)

Grado de protección IP50

No apto para exterior

Carcasa de plástico

Dimensiones: Ø97,1 x 93 mm

Peso: 170 g

3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~78°(TILT), 0°~360°(Rotación)