
HAC-HDW1801M-0360B- Turret HDCVI 4EN1 4K DN WDR IR30m 3.6mm IP67



Precio: 94.1752€

SKU: HAC-HDW1801M-0360B

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/ofertas/oferta-cctv-hd/hac-hdw1801m-0360b/>

PRODUCT INFORMATION

Protección: 69

Alcance IR: 75

Lente: 67

Micrófono Integrado: 61

Protocolo: 74

Resolución: 72

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: Cámaras Turret HD, CCTV-HD ?BLACK FRIDAY?, ? OFERTAS

Etiquetas: Black Friday, dahua

Cámara de globo ocular 4K HDCVI IR120dB True WDR, 3DNRMáx. Resolución 4KCVI / CVBS / AHD / TVI conmutableLente fija (2,8 mm; 3,6 mm opcional)Máx. Longitud IR 30 m, IR inteligenteIP67, 12 V ± 30 % CC

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Habitación

Sensor de imagen

CMOS de 1/2,7 pulgadas

Píxeles efectivos

3840 (H) x 2160 (V), 4K

Velocidad de obturación electrónica PAL: 1 / 3s-1 / 100000s

NTSC: 1 / 4s-1 / 100000s

iluminación mínima

0.03Lux / F2.0, 30IRE, 0Lux IR encendido

Distancia de infrarrojos

Distancia de hasta 30 m (98,43 pies)

Control de encendido/apagado IR

Manual de auto

LED IR

12

Panorámica/inclinación/rango de

Pan : 0 ° -360 °

rotación	Inclinación : 0 ° -78 ° Rotación : 0 ° -360 °
Lente	
Tipo de lente	Focal fijo
Tipo de montaje	M12
Longitud focal	2,8 mm; 3 . 6 mm
máx. Abertura	F2 .0
Punto de vista	2,8 mm: 125 ° x 105 ° x 56 ° (diagonal x horizontal x vertical)
tipo iris	3,6 mm: 104 ° x 87 ° x 47 ° (diagonal x horizontal x vertical)
Distancia de enfoque cercana	iris fijo
Distancia DORI	1 m/1,8 m (3,28 pies/5,91 pies)
	Lente Detectar Observar Reconocer Identificar
	2,8 mm 75 m (246 pies) 30 m (98 pies) 15 m (49 pies) 8 m (26 pies)
	3,6 mm 146 m (351 pies) 58 m (141 pies) 29 m (69 pies) 15 m (36 pies)
Video	
Velocidad de fotogramas de vídeo	CVI: 4K a 15 fps; 5M @ 20fps; 4M @ 25fps / 30fps CVBS: PAL / NTSC AHD: 4K @ 15fps; 5M @ 20fps; 4M @ 25fps / 30fps TVI: 4K @ 15fps; 5M @ 20fps; 4M @ 25fps / 30fps
Resolución	4K (3840 x 2160); 5M (2592 x 1944); 4M (2560 x 1440); 960H (960 x 576/960 x 480)
Día / Noche	Cambio automático por ICR
CLB	BLC/HLC/WDR
WDR	120dB/WDR
Balance de blancos	Auto; manual
Ganar control	Auto; manual
Reducción de ruido	2D y 3D NO
IR inteligente	sí
Desempañador electrónico	sí
Zoom digital	4X
Espejo	Apagado en
Enmascaramiento de privacidad	Desactivado/Activado (8 Áreas, Rectángulo)
Certificaciones	
Certificaciones	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1)
Puerto	
Puerto de vídeo	Opciones de salida de video de CVI / TVI / AHD / CVBS por un puerto BNC
Energía	
Fuente de alimentación	12 V ± 30 % CC
El consumo de energía	Máx. 4,9 W (12 V CC, IR activado)
Ambiente	
Temperatura de funcionamiento	-40 °C a +60 °C (-40 °F a 140 °F); < 95% (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	-40 °C a +60 °C (-40 °F a 140 °F); < 95% (sin condensación)
Grado de protección	IP67
Estructura	
Caja	Metal en toda la carcasa
Dimensiones	?93,4 mm x 79,4 mm (3,68 "x 3,13")

Peso neto
Peso bruto

300 g (0,66 libras)
380 g (0,84 libras)