
HAC-HDW1801T-Z-A-S2 - Turret HDCVI 4EN1 4K DN WDR IR60m 2.7-13.5VFM IP67 MIC



Precio: 167.7288€

SKU: HAC-HDW1801T-Z-A-S2

Link: <https://mundicam.ati.c.blue/productos/video-cctv-hd/camaras-turret-hd/hac-hdw1801t-z-a-s2/>

PRODUCT INFORMATION

Protección: 69

Alcance IR: 89

Lente: 99

Micrófono Integrado: 78

Protocolo: 74

Resolución: 72

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: Cámaras Turret HD, ? VIDEO CCTV HD

Etiquetas: dahua

Turret 4 en 1 Dahua 8MP@15ips (CVI) Salida 4 en 1 conmutable ICR, 0,01/0,001 lux, Smart IR 60m Óptica motorizada de 2,7~13,5 mm con autofocus WDR 120dB, 3D-NR Incorpora micrófono IP67, 3AXIS.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor CMOS de 8 megapíxeles

Resolución digital: 4K/8MP (3840x2160), 5MP (2880x1620), 4MP (2560x1440), 1080P (1920x1080), 960H (960x576)

Imágenes por segundo: 15 ips @4K/8MP (CVI/TVI/AHD), 25 ips @5MP (CVI), 25/30 ips @4MP (CVI), 25/30 ips @1080P (CVI)

Salida 4 en 1 conmutable

Modo día/noche con filtro mecánico removible

0,01 lux F1.5 (color), 0,001 lux F1.5 (B/N), 0 lux con IR activada

Smart IR: 2 leds IR, 60 metros

Óptica motorizada de 2,7 ~ 13,5 mm con autofocus

Ángulo de visión: 114°~32°(H), 58°~17°(V), 138°~36°(D)

Zoom digital 4X

Modos de imagen: BLC, HLC, HLC Pro, WDR 120dB, 3D-NR, Espejo, Defog digital

Balance de blancos automático

Control de ganancia automático y manual

Soporta videosensor y máscara de privacidad de 8 zonas

Incorpora micrófono

Alimentación: 12V CC ($\pm 30\%$)

Consumo: 7,9W

Temperatura de almacenamiento de -30°C ~ +60°C

Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C

Humedad relativa: <95% (sin condensación)

Grado de protección IP67

Carcasa de metal

Dimensiones: Ø122 x 104,8 mm

Peso: 570 g

3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~78°(TILT), 0°~360°(Rotación)

certificaciones CE, FCC, UL