
HAC-HDW2802T-A-0280B-S2 - Turret HDCVI 4K DN WDR Starlight IR60m 2.8mm IP67 MIC



Precio: 125.2919€

SKU: HAC-HDW2802T-A-0280B-S2

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-cctv-hd/camaras-turret-hd/hac-hdw2802t-a-0280b-s2/>

PRODUCT INFORMATION

Protección: 69

Alcance IR: 89

Lente: 60

Micrófono Integrado: 78

Protocolo: 62

Resolución: 72

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: Cámaras Turret HD, ? VIDEO CCTV HD

Etiquetas: dahua

Máx. 15 fps a 4K. Luz estelar, WDR real de 120 dB, 3D NR. Iluminación IR inteligente. 60 m de distancia de iluminación. Súper Adaptación. Micrófono incorporado. Lente fija de 3,6 mm (2,8 mm opcional). CVI/CVBS/AHD/TVI conmutable. IP67, 12 VCC.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor CMOS de 8 megapíxeles

Resolución digital: 4K/8MP (3840x2160), 5MP (2880x1620), 4MP (2560x1440), 1080P (1920x1080), 960H (960x576)

Imágenes por segundo: 15 ips @4K/8MP (CVI/TVI/AHD), 25 ips @5MP (CVI), 25/30 ips @4MP (CVI)

Salida 4 en 1 conmutable mediante DIP Switch

Modo día/noche con filtro mecánico removible

0,001 lux F1.5 (color), 0,0001 lux F1.5 (B/N), 0 lux con IR activada

Smart IR: 2 leds IR, 60 metros

Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión: 111°(H), 59°(V), 131°(D)

Zoom digital 4X

Modos de imagen: BLC, HLC, HLC Pro, WDR 120dB, 3D-NR, Espejo, Defog digital

Balance de blancos automático

Control de ganancia automático y manual

Máscara de privacidad de 8 zonas

Incorpora micrófono

Alimentación: 12V CC ($\pm 30\%$)

Consumo: 6,4W

Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C

Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C

Humedad relativa: <95% (sin condensación)

Grado de protección IP67

Carcasa de metal

Dimensiones: Ø106 x 93,6 (Al) mm

Peso neto: 480 g

Peso bruto: 660 g

3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~78°(TILT), 0°~360°(Rotación)

Certificaciones CE, FCC, UL