

# HAC-HFW1200CM-A-POC-0280B-S5 - Cámara 4 en 1 PoC



**Precio: 64.666€**

SKU: HAC-HFW1200CM-A-POC-0280B-S5

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-cctv-hd/compactas-hd/hac-hfw1200cm-a-poc-0280b-s5/>

## PRODUCT INFORMATION

**Protección: 69**

**Alcance IR: 75**

**Lente: 60**

**Micrófono Integrado: 78**

**Protocolo: 74**

**Resolución: 63**

**WDR: 64**

**WIFI: 65**

**Categorías: Cámaras Bullet HD, ? VIDEO CCTV HD**

**Etiquetas: dahua**

Resolución Megapíxel hasta 720P a 25IPS y WDR Real.

Conmutación Señal HDCVI o Vídeo Estándar.

Cuerpo metálico miniatura con óptica pinhole y entrada de audio.

Menú OSD accesible desde el DVR.

Sin latencia ni interferencias hasta 800m via Coaxial 75-3.

Transmisión 720P hasta 440m vía UTP Cat5-E con baluns especiales para CVI o 200m con baluns estándar.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor CMOS de 2 megapíxeles Resolución digital: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H (960x576) Imágenes por segundo: 25 ips @1080P (CVI/TVI/AHD), 25 ips @720P (CVI/TVI/AHD), 25 ips @960H (CVBS) Salida 4 en 1

---

comutable Modo día/noche con filtro mecánico removible 0,02 lux F1.9 (color) / 0 lux con IR activada Smart IR: 2 leds IR, 30 metros Óptica fija de 2,8 mm Ángulo de visión: 101°(H), 54°(V), 119°(D) OSD a través de coaxial (vídeo 1080P hasta 700 metros) Modos de imagen: BLC, HLC, WDR digital, 2D-NR, Espejo Balance de blancos automático y por área Control de ganancia automática y manual Soporta máscara de privacidad de 8 zonas Incorpora micrófono Alimentación PoC (solo CVI): puede ser alimentada a través de un solo cable coaxial mediante XVR con función PoC Alimentación: 12V CC ( $\pm 30\%$ ) / PoC (CVI) Consumo: 2,8W (12V) / AF (PoC) Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C Humedad relativa: <95% (sin condensación) Grado de protección IP67 Carcasa de metal Dimensiones: 69,7 (An) x 70,2 (Al) x 166,6 mm Peso: 350 g 3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotación)