

# **HAC-HFW1200TLM-IL-A-0360B-S6 - Tubular HDCVI 4EN1 2M 1080P Iluminación Dual LED40m/IR40m 3.6mm IP67 MIC**



**Precio: 53.525€**

SKU: HAC-HFW1200TLM-IL-A-0360B-S6

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-cctv-hd/compactas-hd/hac-hfw1200tlm-il-a-0360b-s6/>

## **PRODUCT INFORMATION**

**Categorías: Cámaras Bullet HD, ? VIDEO CCTV HD**

**Etiquetas: dahua**

\* Para poder utilizar la cámara Smart Dual Light HDCVI, el firmware de XVR debe actualizarse a V4.001.0000004.1.R.220323 o una versión posterior. Máx. 30 fps a 1080p.3D NR. Luz dual inteligente. 40 m de distancia de iluminación. Súper Adaptación. Micrófono incorporado. Lente fija de 3,6 mm (2,8 mm opcional). CVI/CVBS/AHD/TVI conmutable. IP67, 12 V CC.

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Cámara	
Sensor de imagen	CMOS de 2 megapíxeles
Máx. Resolución	1920(AI) x 1080(V)
Sistema de escaneo	Progresivo
Velocidad de obturación electrónica	PAL: 1/25 s–1/100 000 s NTSC: 1/30 s–1/100 000 s
Mín. Iluminación	0,01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0,001 lux@F2.0 (B/N, 30 IRE) 0 lux (Iluminador encendido)
Relación S/N	>65dB
Distancia de iluminación	IR: 40 m (131,23 pies) Luz cálida: 40 m (131,23 pies)
Control de encendido/apagado del iluminador	Auto
Número de iluminador	2 (luz cálida); 2 (luz infrarroja)
Ajuste de ángulo	Panorámica: 0°–360°

	Inclinación: 0°–90° Rotación: 0°–360°
Primavera	
Tipo de lente	Focal fija
Enfoque automático	No
Montura del lente	M12
Longitud focal	2,8 mm; 3,6mm
Apertura máxima	F2.0
Campo de visión	2,8 mm: Alto: 102°; V: 60°; Inferior: 129° 3,6 mm: Superior: 83°; V: 48°; Re: 105
Control de iris	Fijado
Distancia de enfoque cercana	2,8 mm: 0,5 m (1,64 pies) 3,6 mm: 0,7 m (2,30 pies)
Distancia de DORI	Primavera      Detectar      Observar      Reconocer      Identificar 2,8 milímetros      41,1 metros      16,5 metros      8,3 metros      4,1 metros  3,6 milímetros      (135,83 tartas)      (42,13 tartas)      (27,23 tartas)      (13,45 tartas) 50,9 metros      20,3 metros      10,2 metros      5,1 metros  (166,99 tartas)      (66,60 tartas)      (33,46 tartas)      (16,73 tartas)
Video	
Velocidad de fotogramas de vídeo	CVI: PAL: 1080p a 25 fps; NTSC: 1080p a 30 fps; AHD: PAL: 1080p a 25 fps; NTSC: 1080p a 30 fps; TVI: PAL: 1080p a 25 fps; NTSC: 1080p a 30 fps; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H
Resolución	1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480)
Día/Noche	Automático(ICR)/Color/B/N
BLC	BLC; CHL; DWDR
WDR	DWDR
Balance de blancos	Automático; Balance de blancos de área
Ganar control	Auto
Reducción de ruido	Reducción de ruido 3D
Modo de iluminación	IR&WL inteligente; Modo WL; Modo infrarrojo
Espejo	Sí
Enmascaramiento de privacidad	Desactivado/Activado (8 áreas, rectángulo)
Certificación	
Certificaciones	CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Subparte B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14
puerto	
Salida de vídeo	Opciones de salida de vídeo de CVI/TVI/AHD/CVBS por un puerto BNC
Entrada de audio	1 canal
Fuerza	
Fuente de alimentación	12 VCC ± 30%
El consumo de energía	Máx. 4,1 W (12 VCC, IR encendido)
Ambiente	
Temperatura de funcionamiento	–40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	<95% (RH), sin condensación
Temperatura de almacenamiento	–40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F)
Humedad de almacenamiento	<95% (RH), sin condensación
Protección	IP67

---

**Estructura**

Material de la carcasa	Cubierta frontal de metal + cilindro trasero de plástico + soporte de metal
Dimensiones del producto	198,4 mm x 80,2 mm x 76,2 mm (7,81" x 3,16" x 3")
Peso neto	0,29 kg (0,64 libras)
Peso bruto	0,41 kg (0,90 libras)
Instalación	Montaje en pared; montaje en techo; montaje en poste vertical