
HAC-HFW1230S-POC - Cámara bullet 4 en 1. StarLight con Smart IR de 30 m para exterior. CMOS 1/2,8" de 2MP. Óptica fija de 2,8 mm (106°). 0,005 lux. Sistema POC



Precio: 64.005€

SKU: HAC-HFW1230S-POC

Link: <https://mundicam.ati.c.blue/productos/ofertas/oferta-cctv-hd/hac-hfw1230s-poc/>

PRODUCT INFORMATION

Lente: 60

Protocolo: 74

Resolución: 63

Protección: 69

Alcance IR: 75

Micrófono Integrado: 61

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: Cámaras Bullet HD, CCTV-HD ?BLACK FRIDAY?, ? OFERTAS

Etiquetas: Black Friday, dahua

Cámara bullet 4 en 1 serie StarLight con Smart IR de 30 m para exterior
CMOS 1/2,8" de 2MP
Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H) conmutable por OSD o desde mando PFM820. Óptica fija de 2,8 mm (106°)
0,005 lux
Filtro ICR
OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR digital, 2D-NR
IP67
3AXIS
12V CC

Sistema POC.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cámara

Sensor de imagen	CMOS de 1/2,8"
Píxeles efectivos	1920 (H) × 1080 (V), 2MP
Sistema de escaneo	Progresivo
Velocidad de obturación electrónica	PAL: 1/25~1/100000 s

	NTSC: 1/30~1/100000 s
Iluminación mínima	0.005Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR encendido
Relación señal/ruido	Más de 65dB
Distancia de infrarrojos	Hasta 30 m (98 pies)
Control de encendido/apagado de infrarrojos	Manual de auto
LED IR	18
Lente	
Tipo de lente	Lente fija / Iris fijo
Tipo de montaje	Junta de entrada
Longitud focal	3,6 mm (2,8 mm opcional)
Apertura máxima	F1.6
Punto de vista	Alto: 86,9° (106,0°)
Control de enfoque	N / A
Distancia de enfoque cercana	1200 mm (600 mm)

47,2" (23,6")

Distancia DORI

Nota: La distancia DORI es una "proximidad general" de la distancia que facilita la identificación de la cámara adecuada para sus necesidades. La distancia DORI se calcula según la especificación del sensor y el resultado de la prueba de laboratorio según EN 62676-4, que define los criterios para Detectar, Observar, Reconocer e Identificar respectivamente.

	DORI	Distancia
	Definición _	
Detectar	25 píxeles por metro	2,8 mm: 39 m (127 pies)
	(8px/pie)	3,6 mm: 55 m (181 pies)
Observar	63 píxeles por metro	2,8 mm: 15 m (51 pies)
	(19px/pie)	3,6 mm: 22 m (73 pies)
Reconocer	125 píxeles por metro	2,8 mm: 8 m (25 pies)
	(38px/pie)	3,6 mm: 11 m (36 pies)
Identificar	250 ppm	2,8 mm: 4 m (13 pies)
	(76px/pie)	3,6 mm: 6 m (18 pies)

Panorámica / Inclinación / Rotación

Panorámica/Inclinación/Rotación Panorámica: 0° ~ 360°

Inclinación: 0° ~ 90°

Rotación: 0° ~ 360°

Video

Resolución	1080P (1920×1080)
Cuadros por segundo	25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@ 720P
Salida de vídeo	Salida de video de alta definición BNC de 1 canal/salida de video CVBS (puede

	cambiar)
Día/Noche	Automático (ICR) / Manual
Menú OSD	Multi lenguaje
Modo BLC	BLC/HLC/DWDR
WDR	DWDR
Ganar control	CAG
Reducción de ruido	2D
Balance de blancos	Manual de auto
IR inteligente	Manual de auto
Certificaciones	
Certificaciones	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
	FCC (CFR 47 FCC Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014)
	UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
Interfaz	
Interfaz de audio	N / A
electrico	
Fuente de alimentación	POC / 12 V CC ±30 %
El consumo de energía	Máx. 4,5 W (12 V CC, IR activado)
Ambiental	
Condiciones de operación	-40 °C ~ +60 °C (-40 °F ~ +140 °F) / Menos del 90 % de HR
	* La puesta en marcha debe realizarse por encima de -40 °C (-40 °F)
Condiciones de almacenaje	-40 °C ~ +60 °C (-40 °F ~ +140 °F) / Menos del 90 % de HR
Protección de entrada y resistencia	IP67
al vandalismo	
Construcción	
Caja	Aluminio
Dimensiones	164,7 mm × 70 mm × 71,6 mm (6,48" × 2,76" × 2,82")
Peso neto	0,38 kg (0,84 libras)
Peso bruto	0,47 kg (1,04 libras)