

HAC-HFW1239TLM-LED-0280B - Tubular HDCVI 4EN1 2M 1080P FULL COLOR 2.0 Starlight LED40m 2.8mm IP67



Precio: 69.285€

SKU: HAC-HFW1239TLM-LED-0280B

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-cctv-hd/compactas-hd/hac-hfw1239tlm-led-0280b/>

PRODUCT INFORMATION

Protección: 69

Alcance IR: 83

Lente: 60

Micrófono Integrado: 78

Protocolo: 74

Resolución: 63

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: Cámaras Bullet HD, ? VIDEO CCTV HD

Etiquetas: dahua

Luz de estrellas a todo color Distancia LED de 40 m Máx.

30fps@1080P CVI/CVBS/AHD/TVI conmutable Micrófono incorporado (-A) Lente fija de 3,6 mm (2,8 mm opcional) IP67, 12 V ± 30 % CC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cámara

Sensor de imagen

CMOS de 1/2,8 pulgadas y 2,16 megapíxeles

Píxeles efectivos

1920 (Alto)×1080 (V), 2MP

Velocidad de obturación electrónica PAL: 1/25 s–1/100 000 s

NTSC: 1/30 s–1/100 000 s

iluminación mínima

0.005Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux luz blanca encendida

Distancia de la luz de relleno (luz

blanca)

Control de encendido/apagado de laAuto; Manual

luz de relleno

Número de luz de relleno	2
Rango de giro/inclinación/rotación	Panorámica: 0°–360° Inclinación: 0°–180° Rotación: 0°–360°
Lente	
Tipo de lente	Focal fija
Tipo de montaje	M12
Longitud focal	2,8 m/3,6 mm
Máx. Abertura	F1.6
Punto de vista	2,8 mm:
	126,2°×106,0°×56,5° (diagonalxhorizontalxvertical)
Tipo de iris	iris fijo
Distancia de enfoque cercana	2,8 mm: 0,6 m (1,97 pies)
Distancia de DORI	Lente Detectar Observar Reconocer Identificar 2,8 mm 38,6 m (126,6 pies) 15,4 m (50,5 pies) 7,7 m (25,3 pies) 3,9 m (12,8 pies)
Video	
Velocidad de fotogramas de vídeo	CVI: Amigo: 1080@25fps, 720@25fps, 720@50fps; NTSC: 1080@30fps, 720@30fps, 720@60fps AHD: Amigo: 1080@25fps, 720@25fps; NTSC: 1080 a 30 fps, 720 a 30 fps TVI: PAL: 1080@25fps, 720@25fps, 720@50fps; NTSC: 1080 a 30 fps, 720 a 30 fps, 720 a 60 fps CVBS: PAL: 960×576H; NTSC: 960×480H 1080P (1920×1080); 720P (1280×720); 960H (704×576/704×480) BLC/HLC/WDR DWDR Auto; Manual Auto; Manual 2DNR Sí
Resolución	
BLC	
WDR	
Balance de blancos	
Ganar control	
Reducción de ruido	
Luz inteligente	
Desempañamiento electrónico	Sí
Zoom digital	16X
Espejo	Apagado en
Enmascaramiento de privacidad	Desactivado/Activado (4 áreas, rectángulo)
Certificación	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1)
Certificaciones	FCC (CFR 47 FCC Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
Puerto	
Puerto de vídeo	Opciones de salida de vídeo de CVI/TVI/AHD/CVBS por un puerto BNC
Fuerza	

Fuente de alimentación	12 V ±30 % CC
El consumo de energía	Máx. 5 W (12 V CC, luz blanca encendida)
Ambiente	
Temperatura de funcionamiento	-40°C a +60°C (-40°F a 140°F); <95% (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	-40°C a +60°C (-40°F a 140°F); <95% (sin condensación)
Grado de protección	IP67
Estructura	
Caja	Cubierta frontal de metal+cuerpo principal de plástico+soporte de metal
Dimensiones	198,4 mm x 80,2 mm x 76,2 mm (7,81" x 3,16" x 3,00")
Peso neto	0,3 kg (0,66 libras)
Peso bruto	0,45 kg (0,99 libras)