



Precio: 74.9325€

SKU: HAC-HFW1500TLM-IL-A-0280B-S2

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-cctv-hd/compactas-hd/hac-hfw1500tlm-il-a-0280b-s2/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Cámaras Bullet HD, ? VIDEO CCTV HD

Etiquetas: dahua

Cámara 4 en 1 Dahua5MP@25/30ips (CVI)Salida 4 en 1 conmutableICR, 0,05/0,005 lux, Smart Dual Light 40mÓptica fija 2,8 mmWDR digitalIncorpora micrófonoProtección IP67, 3AXIS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor CMOS de 5 megapíxeles

Resolución digital: 5MP (2880x1620), 4MP (2560x1440), 1080P (1920x1080), 960H (960x756)

Imágenes por segundo: 25/30 ips @5MP (CVI), 25/30 ips @4MP (CVI/TVI/AHD), 25/30 ips @1080P (CVI)

Salida 4 en 1 conmutable

Modo día/noche con filtro mecánico removible

0,05 lux F1.6 (color) / 0,005 lux F1.6 (B/N) / 0 lux IR On

Smart Dual Light: 2 leds IR + 2 leds de luz blanca, 40 metros

Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión: 106°(H), 56°(V), 125°(D)

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR digital, 2D-NR, Espejo

Modos de iluminación: Smart IR + Smart Light / Smart IR / Smart Light

Balance de blancos automático

Control de ganancia automático y manual

Soporta máscara de privacidad de 8 zonas

Micrófono incorporado

Alimentación: 12V CC ($\pm 30\%$)

Consumo: 4,5W (máx.)

Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C

Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C

Humedad relativa: <95% (sin condensación)

Grado de protección IP67

Carcasa de metal y plástico

Dimensiones: 80,2 (An) x 76,2 (Al) x 198,4 mm

Peso bruto: 420 g

Peso neto: 300 g

3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotación)