
HAC-HFW1509T-LED-Tubular HDCVI 4EN1 5M FULL COLOR WDR Starlight LED20m 3.6mm IP67



Precio: 80.1159€

SKU: HAC-HFW1509T-LED

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-cctv-hd/compactas-hd/hac-hfw1509t-led/>

PRODUCT INFORMATION

Protección: 69

Alcance IR: 70

Lente: 67

Micrófono Integrado: 61

Protocolo: 74

Resolución: 87

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: Cámaras Bullet HD, ? VIDEO CCTV HD

Etiquetas: dahua

* Los parámetros que aparecen a continuación sólo pueden aplicarse a la serie 1509-S2.* Para utilizar la cámara HDCVI de 5MP 16:9, el firmware del XVR debe actualizarse a la versión V4.001.0000001.0.R.200908 o posterior.- Resolución hasta 5MP@25IPS.- Fija de 3.6mm (88°x46°x104° (HxVxD)), F1.0.- Cámara 4 en 1.

Soporta HDCVI, AHD, HDTV y CVBS. Los cuatro formatos se pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC.- Opciones de salida de vídeo CVI/TVI/AHD/CVBS por un puerto BNC.- 1 LED de luz blanca (hasta 20m).- Metal en toda la carcasa.- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 4.4W).- Dimensiones y peso: 174.5x72.3x70.6mm / 0.36Kg.*Selección de horario a través de XVR-I para diferentes funciones AI (ej: People Counting durante el día y Perimeter Protection durante la noche).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SENSOR	5MP CMOS
RESOLUCIÓN	5MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Full-Color
MIN. ILUMINACIÓN	0.001Lux@F1.0
ÓPTICA	Fija de 3.6mm
LEDS IR	No disponible
TECNOLOGÍA	HDCVI (Coaxial o UTP) en QHD
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR (120dB), 3DNR, BLC, HLC
SALIDA DE VÍDEO	BNC HDCVI, TVI, AHD o CVBS commutable
ALIMENTACIÓN	12Vdc
TEMPERATURA	De -40ºC a +60ºC (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67