
HAC-HFW1509TLM-IL-A-0280B-S2 - Tubular HDCVI 4EN1 5M



Precio: 97.4304€

SKU: HAC-HFW1509TLM-IL-A-0280B-S2

Link: <https://mundicam.atc.blue/productos/video-cctv-hd/compactas-hd/hac-hfw1509tlm-il-a-0280b-s2/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Cámaras Bullet HD, ? VIDEO CCTV HD

Etiquetas: dahua

Cámara 4 en 1 Dahua StarLight5MP@25ips (CVI) Salida 4 en 1 conmutableICR, 0,001/0,0001 lux, Smart IR/Light 40mÓptica fija 2,8 mmWDR 120dB, 3D-NRIncorpora micrófonoIP67, 3AXIS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor CMOS de 5 megapíxeles

Resolución digital: 5MP (2880x1620), 4MP (2560x1440), 1080P (1920x1080), 960H (960x576)

Imágenes por segundo: 25 ips @5MP (CVI), 25/30 ips @4MP (CVI/TVI/AHD), 25/30 ips @1080P (CVI)

Salida 4 en 1 conmutable

Modo día/noche con filtro mecánico removible

0,001 lux F1.0 (color) / 0,0001 lux F1.0 (B/N) / 0 lux con iluminación activada

Smart IR: 2 leds IR, 40 metros

Smart Light: 2 leds de luz cálida, 40 metros

Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión: 111°(H), 57°(V), 131°(D)

Zoom digital 4X

OSD a través de coaxial (vídeo 5MP hasta 700 metros)

Modos de imagen: BLC, HLC, HLC-Pro, WDR 120dB, 3D-NR, Espejo, Defog digital

Modos de iluminación: Smart IR + Smart Light, Smart IR, Smart Light

Balance de blancos automático

Control de ganancia automático y manual

Soporta máscara de privacidad de 8 zonas

Incorpora micrófono

Alimentación: 12V CC ($\pm 30\%$)

Consumo: 5,7W (máx.)

Temperatura de almacenamiento de $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$

Temperatura de funcionamiento de $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$

Humedad relativa: $<95\%$ (sin condensación)

Grado de protección IP67

Carcasa de metal y plástico

Dimensiones: 80,2 (An) x 76,2 (Al) x 198,4 mm

Peso: 510 g

3AXIS: $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (PAN), $0^{\circ} \sim 90^{\circ}$ (TILT), $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (Rotación)