

---

**HAC-HFW1801TH-I8 - Cámara bullet 4 en 1. Smart IR 80 m para exterior. CMOS 1/2,7"" de 8MP. Óptica fija de 3,6 mm (87°). 0,03 lux.**



**Precio: 99.0209€**

SKU: HAC-HFW1801TH-I8

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-cctv-hd/compactas-hd/hac-hfw1801th-i8/>

## **PRODUCT INFORMATION**

**Lente: 60**

**Protección: 69**

**Alcance IR: 81**

**Micrófono Integrado: 61**

**Protocolo: 74**

**Resolución: 100**

**WDR: 64**

**WIFI: 65**

**Categorías: Cámaras Bullet HD, ? VIDEO CCTV HD**

**Etiquetas: dahua**

Cámara bullet 4 en 1 serie PRO con Smart IR 80 m para exterior

CMOS 1/2,7" de 8MP

Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) conmutable desde OSD. Óptica fija de 3,6 mm (87°)

0,03 lux

Filtro ICR

OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 2D/3D-DNR, defog, espejo, máscaras de privacidad

IP67

3AXIS  
12V CC.

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Cámara				
píxel	8 megapíxeles			
Sensor de imagen	CMOS 4K			
máx. Resolución	3840 (H) x 2160 (V)			
Sistema de escaneo	Progresivo			
Velocidad de obturación electrónica	PAL: 1/25 s–1/100000 s NTSC: 1/30 s–1/100000 s			
mín. Iluminación	0,01 lux a F2,0 (color, 30 IRE) 0,001 lux a F2,0 (B/N, 30 IRE) 0 lux (iluminador encendido)			
Relación señal/ruido	> 65dB			
Distancia de iluminación	80 m (262,47 pies)			
Control de encendido/apagado del iluminador	Manual de auto			
Número de iluminador	2 (luz infrarroja)			
Rango de giro/inclinación/rotación	Panorámica: 0°–360° Inclinación: 0°–90° Rotación: 0°–360°			
Lente				
Tipo de lente	Focal fijo			
Montura del lente	M12			
Longitud focal	2,8 mm; 3,6 mm; 6mm			
máx. Abertura	F2,0			
Campo de visión	2,8 mm: alto: 106°; V: 56°; D: 125° 3,6 mm: Al: 88°; V: 46°; profundidad: 105°			
control de iris	6 mm Alt.: 55°; V: 31°; profundidad: 62° Fijado			
Distancia de enfoque cercano	2,8 mm: 1,3 m (4,27 pies)			
	3,6 mm: 1,9 m (6,23 pies)			
Distancia DORI	6 mm: 3,5 m (11,48 pies)			
Lente	Detectar	Observar	Reconocer	Identificar
2,8mm	88 metros	35,2 metros	17,6 metros	8,8 metros
	(288,71 pies)	(115,49 pies)	(57,74 pies)	(28,87 pies)
3,6mm	106,7 metros	42,7 metros	21,3 metros	10,7 metros
	(350,07 pies)	(140,09 pies)	(69,88 pies)	(35,10 pies)
6mm	154,7 m (507,55 pies)	61,9 m (203,08 pies)	30,9 m (101,38 pies)	15,5 metros (50,85 pies)
Video				
Velocidad de fotogramas de vídeo	CVI: PAL: 4K a 15 fps; 5M a 25 fps; 4M a 25 fps; 1080p a 25 fps NTSC: 4K a 15 fps; 5M a 25 fps; 4M a 30 fps; 1080p a 30 fps TVI: PAL: 4K a 15 fps NTSC: 4K a 15 fps AHD: PAL: 4K a 15 fps NTSC: 4K a 15 fps CVBS:			

	PAL: 960H NTSC: 960H
Resolución	4K (3840x2160); 5M (2880x1620); 4M (2560x1440); 1080p (1920x1080); 960H (960x576/960x480)
Día/Noche	Automático (ICR)/Color/B/N
CLB	CLB; CLH; WDR; HLC-Pro
WDR	120dB
Balance de blancos	Automático; Balance de blancos de área
Ganar control	Manual de auto
Reducción de ruido	NR 3D
Iluminación inteligente	IR inteligente
Piadoso	Desempañador electrónico
Espejo	Sí
Enmascaramiento de privacidad	Off/On (8 áreas, rectángulo)
Certificación	
Certificaciones	CE-LVD: EN 62368-1; CE-CEM: EN 55032; EN 55035 FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Subparte B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 n.º 62368-1-14
Puerto	
Salida de vídeo	Opciones de salida de video de CVI/TVI/AHD/CVBS por un puerto BNC
Fuerza	
Fuente de alimentación	12 V CC ± 30 %
El consumo de energía	Máx. 6,4 W (12 V CC, IR activado)
Ambiente	
Temperatura de funcionamiento	–40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	<95 % (HR), sin condensación
Temperatura de almacenamiento	–40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F)
Protección	IP67
Estructura	
Material de la carcasa	Cubierta frontal de metal + cilindro trasero de plástico + soporte de metal
Dimensiones del producto	240,7 mm x 90,7 mm x 90,4 mm (9,48" x 3,57" x 3,56")
Dimensiones del embalaje	299 mm x 119 mm x 111 mm (11,77" x 4,69" x 4,37")
Peso neto	0,41 kg (0,90 libras)
Peso bruto	0,62 kg (1,36 libras)
Instalación	Montaje en pared; montaje en techo; montaje en poste vertical