
HAC-HFW2501E-A-0280B-S2 - CÁMARA BULLET 4 EN 1 DAHUA 5MP CON SMART IR 40M



Precio: 101.0416€

SKU: HAC-HFW2501E-A-0280B-S2

Link: <https://mundicam.atc.blue/productos/video-cctv-hd/compactas-hd/hac-hfw2501e-a-0280b-s2/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Cámaras Bullet HD, ? VIDEO CCTV HD

Etiquetas: dahua

Cámara bullet 4 en 1 serie PRO con Smart IR de 40 m para exterior CMOS 1/2,7" de 5MP Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) conmutable mediante DIP switch Óptica fija de 2,8 mm (111°) 0,001 lux Filtro ICROSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 2D/3D-NR Incorpora micrófono IP67 3AXIS 12V CC.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor CMOS 1/2,7" de 5 megapíxeles

Resolución digital: 5MP (2880x1620), 4MP (2560x1440), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720)

Imágenes por segundo: 25 ips @5MP (CVI), 25 ips @4MP (CVI/TVI/AHD), 25 ips @1080P (CVI)

Salida 4 en 1 conmutable mediante DIP switch

Modo día/noche con filtro mecánico removible (ICR)

0,001 lux F1.6 (color) / 0 lux IR On

Smart IR: 2 leds, hasta 40 metros

Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión: 111°(H), 58°(V), 132°(D)

OSD a través de coaxial (vídeo 5MP hasta 700 metros)

Modos de imagen: BLC, HLC, HLC Pro, WDR 120dB, 2D/3D-NR, Espejo

Balance de blancos automático y manual

Control de ganancia automático

Incorpora micrófono

Alimentación: 12V CC ($\pm 30\%$)

Consumo: 5,9W (máx.)

Temperatura de almacenamiento de $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$

Temperatura de funcionamiento de $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$

Humedad relativa: $<95\%$ (sin condensación)

Grado de protección IP67

Carcasa de metal

Dimensiones: 70 (An) x 70 (Al) x 179,9 mm

Peso: 420 g

3AXIS: $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (PAN), $0^{\circ} \sim 90^{\circ}$ (TILT), $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (Rotación)