
HAC-HMW3200L - Turret HDCVI 2M 1080P DN IR3m 0Lux 2.1mm MOVIL conector AVIACION M12 MIC



Precio: 56.583€

SKU: HAC-HMW3200L

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-cctv-hd/camaras-turret-hd/hac-hmw3200l/>

PRODUCT INFORMATION

Micrófono Integrado: 78

Protocolo: 62

Resolución: 63

WDR: 64

WIFI: 65

Alcance IR: 153

Lente: 154

Categorías: Cámaras Turret HD, ? VIDEO CCTV HD

Etiquetas: dahua

Max 30fps@1080pCVI/CVBS/AHD/TVI conmutableMicrófono incorporadoLente fija de 2.1 mmDC12VMáx. Longitud IR 3 m, Smart IRA prueba de golpes

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cámara

Sensor de imagen

CMOS de 1/2,7 pulgadas

máx. Resolución

1920 (alto) x 1080 (alto)

píxel

2MP

Sistema de escaneo

Progresivo

Velocidad de obturación electrónica PAL: 1/25 s–1/100000 s

NTSC: 1/30 s–1/100000 s

Relación señal/ruido

>65dB

mín. Iluminación

0,02 lux/F2.0, 30 IRE, 0 lux IR activado

Distancia de iluminación

3 m (9,8 pies)

Control de encendido/apagado del

Auto; manual

iluminador

Número de iluminador

1 (IR)

Rango de giro/inclinación/rotación	Panorámica: 40°			
	Inclinación: 55°			
	Rotación: 360°			
Lente				
Tipo de lente	Focal fijo			
Tipo de montaje	M12			
Longitud focal	2,1 mm			
máx. Abertura	F2.0			
Campo de visión	H: 132°; V: 69°; fondo: 164°			
Tipo de iris	iris fijo			
Distancia de enfoque cercano	0,5 m (1,64 pies)			
Distancia DORI	Detectar 2,1 mm 35,5 m (116,5 pies)	Observar 14,2 m (46,6 pies)	Reconocer 7,1 metros (23,3 pies)	Identificar 3,5m (11,5 pies)
Video				
Cuadros por segundo	CVI: 1080p a 25/30 fps; 720p a 25/30 fps; 720p@50/60fps; AHD: 1080p a 25/30 fps; 720p a 25/30 fps; TVI: 1080p@25/30fps; 720p a 25/30 fps; 720p@50/60fps; CVBS: 960H			
Resolución	1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 960H (960 × 576/960 × 480)			
Día/Noche	Electrónico			
CLB	BLC/HLC/DWDR			
WDR	DWDR			
Balance de blancos	Auto; manual			
Ganar control	Auto; manual			
Reducción de ruido	NR 2D			
IR inteligente	Sí			
Espejo	Apagado en Off/On (área 8, rectángulo)			
Enmascaramiento de privacidad				
Certificaciones				
Certificaciones	CE/FCC			
Puerto				
Interfaz de audio	Micrófono incorporado			
Salida de vídeo	Salida de video comutable CVI/CVBS/AHD/TVI de 1 canal (conector de aviación)			
Interfaz de conector de aviación	1-poder			
	terreno de 2 videos			
	tierra de 3 potencias			
	4-video			
Fuerza				
Fuente de alimentación	12 V ±30 % CC			
El consumo de energía	Máx. 1,9 W (12 V CC, IR activado)			
Ambiente				
Temperatura de funcionamiento	–40 °C a +60 °C (–40 °F a 140 °F); <95% (sin condensación)			
Temperatura de almacenamiento	–40 °C a +60 °C (–40 °F a 140 °F); <95% (sin condensación)			
Estructura				
Caja	El plastico			
Dimensiones	71,6 mm × 60,9 mm × 45,9 mm (2,82" × 2,4" × 1,81")			
Peso neto	0,09 kg (0,20 libras)			
Peso bruto	0,17 kg (0,37 libras)			