

# **HAC-ME1509TQ-PV - Turret fijo 4 en 1 Dahua Full-Color con disuasión activa iluminación blanca Smart de 40 m para exterior**



**Precio: 98.141€**

SKU: HAC-ME1509TQ-PV

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/ofertas/oferta-cctv-hd/hac-me1509tq-pv/>

## **PRODUCT INFORMATION**

**Lente: 60**

**Protocolo: 74**

**Resolución: 87**

**Protección: 69**

**Alcance IR: 83**

**Micrófono Integrado: 61**

**WDR: 64**

**WIFI: 65**

**Categorías: Cámaras Turret HD, CCTV-HD ?BLACK FRIDAY?, ? OFERTAS**

**Etiquetas: Black Friday, dahua**

Turret fijo 4 en 1 Dahua Full-Color con disuasión activa iluminación blanca Smart de 40 m para exteriorIncorpora detector PIR de 10 metros, 110°CMOS 1/2,7" de 5MPResolución de hasta 5MP a 20ipsSalida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) conmutable por OSD0,005 lux F1.2Óptica fija de 2,8 mm (98°)OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR Digital, 2D-NR1 salida de alarmaIncorpora flash azul/rojo y sirenaIP673AXIS12V CC.

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Cámara

Sensor de imagen

CMOS de 1/2,7"

máx. Resolución

2592 (H) x 1944 (V)

píxel

5MP

Sistema de escaneo

Progresivo

Velocidad de obturación electrónica PAL: 1/25 s–1/100000 s

Relación señal/ruido	NTSC: 1/30 s–1/100000 s >65dB															
mín. Iluminación	0.005 Lux/F1.2, 0 Lux luz cálida encendida															
Distancia de iluminación	40 m (131,2 pies)															
Tipo de iluminación	Luz calida															
Control de encendido/apagado del iluminador	Auto; manual															
Número de iluminador	2 (luz cálida)															
Rango de giro/inclinación/rotación	Panorámica: 0°–360° Inclinación: 0°–78° Rotación: 0°–360°															
Lente																
Tipo de lente	Focal fijo															
Tipo de montaje	M12															
Longitud focal	2,8 mm; 3,6mm															
máx. Abertura	2,8 mm: F1.2 3,6 mm: F1.2															
Campo de visión	2,8 mm: Al: 98°; V: 71°; D: 129° 3,6 mm: Al: 83°; V: 60°; profundidad: 112°															
Tipo de iris	iris fijo															
Distancia de enfoque cercana	2,8 mm: 1,6 m (5,25 pies) 3,6 mm: 1,9 m (6,23 pies)															
Distancia DORI	<table> <thead> <tr> <th>Lente</th> <th>Detectar</th> <th>Observar</th> <th>Reconocer</th> <th>Identificar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,8mm</td> <td>67,4 m (221,1 pies)</td> <td>27 metros (88,6 pies)</td> <td>13,5 m (44,3 pies)</td> <td>6,7 metros (22,0 pies)</td> </tr> <tr> <td>3,6mm</td> <td>77,8 m (255,3 pies)</td> <td>31,1 m (102,0 pies)</td> <td>15,6 metros (51,2 pies)</td> <td>7,8 metros (25,6 pies)</td> </tr> </tbody> </table>	Lente	Detectar	Observar	Reconocer	Identificar	2,8mm	67,4 m (221,1 pies)	27 metros (88,6 pies)	13,5 m (44,3 pies)	6,7 metros (22,0 pies)	3,6mm	77,8 m (255,3 pies)	31,1 m (102,0 pies)	15,6 metros (51,2 pies)	7,8 metros (25,6 pies)
Lente	Detectar	Observar	Reconocer	Identificar												
2,8mm	67,4 m (221,1 pies)	27 metros (88,6 pies)	13,5 m (44,3 pies)	6,7 metros (22,0 pies)												
3,6mm	77,8 m (255,3 pies)	31,1 m (102,0 pies)	15,6 metros (51,2 pies)	7,8 metros (25,6 pies)												
Video																
Cuadros por segundo	<p>CVI: 5M a 20 fps, 4M a 25 fps/30 fps, 1080p a 25 fps/30 fps;</p> <p>AHD: 5M a 20 fps;</p> <p>TVI: 5M a 20 fps;</p> <p>CVBS: 960H</p>															
Resolución	5M (2592 × 1944); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480)															
Modo BLC	BLC/HLC/DWDR															
WDR	DWDR															
Balance de blancos	Manual de auto															
Ganar control	Manual de auto															
Reducción de ruido	2D															
Luz inteligente	Sí															
Espejo	Apagado en															
Enmascaramiento de privacidad	Desactivado/Activado (8 Áreas, Rectángulo)															
Certificaciones	CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) FCC (CFR 47 FCC Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014)															
Certificaciones	UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) IEC 62368-1:2014 (Segunda edición)															
Puerto																
Salida de vídeo	1 salida BNC compatible con CVI/TVI/AHD/CVBS															
Salida de alarma disuasión activa	Salida de alarma de 1 canal															
Advertencia de luz roja/azul	Flash: 5 s–30 s; frecuencia: alta/media/baja															

---

Advertencia de sonido	Sonido 1/2/3; Volumen: alto/medio/bajo; duración: 5 s–30 s; 110dB
Fuerza	
Fuente de alimentación	12 V ±30 % CC
El consumo de energía	Máx. 7,7 W (12 V CC, luz cálida encendida)
Ambiente	
Temperatura de funcionamiento	–40 °C a +60 °C (–40 °F a 140 °F); <95% (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	–40 °C a +60 °C (–40 °F a 140 °F); <95% (sin condensación)
Protección de ingreso	
Estructura	IP67
Caja	Cubierta: Metal Parte trasera: Plástico Pedestal: Plástico
Dimensiones de la cámara	?109,9 mm × 100,9 mm (?4,33" × 3,97")
Peso neto	0,32 kg (0,71 libras)
Peso bruto	0,50 kg (1,10 libras)