
HAC-ME1800TQ-PV-0280B - Turret HDCVI 4EN1 4K dWDR IR60m 2.8mm IP67 Disuasión activa Quick-to-install



Precio: 125.5847€

SKU: HAC-ME1800TQ-PV-0280B

Link: <https://mundicam.ati.c.blue/productos/video-cctv-hd/camaras-turret-hd/hac-me1800tq-pv-0280b/>

PRODUCT INFORMATION

Protección: 69

Alcance IR: 89

Lente: 60

Micrófono Integrado: 61

Protocolo: 74

Resolución: 72

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: Cámaras Turret HD, ? VIDEO CCTV HD

Etiquetas: dahua

Máx. Resolución 4K, transmisión de video en tiempo realDisuasión activa con luz azul roja, sirena e interfaz de salida de alarma.Globo ocular de instalación rápida que ahorra tiempo de instalación.Lente fija de 2,8 mm (3,6 mm opcional)Máx. Longitud IR 60 m, IR inteligenteIP67, 12V±30% CC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cámara

Sensor de imagen

CMOS de 1/2,7"

máx. Resolución

3840 (H) × 2160 (V)

píxel

4K

Sistema de escaneo

Progresivo

Velocidad de obturación electrónica PAL: 1/25 s–1/100000 s

mín. Iluminación	NTSC: 1/30 s–1/100000 s
Relación señal/ruido	0,02 lux/F2.0, 30 IRE, 0 lux IR activado
Distancia de iluminación	? 65dB
Tipo de iluminación	60 m (196,9 pies)
Control de encendido/apagado del iluminador	infrarrojos
Número de iluminador	Manual de auto
Rango de giro/inclinación/rotación	2 (luz infrarroja)
	Panorámica: 0°–360°
	Inclinación: 0°–78°
	Rotación: 0°–360°
Lente	
Tipo de lente	Focal fijo
Tipo de montaje	M12
Longitud focal	2,8 mm; 3,6mm
máx. Abertura	2,8 mm: F2.0
	3,6 mm: F2.0
Campo de visión	2,8 mm: profundidad: 125°; alto: 105°; V: 56°
	3,6 mm: D: 104°; alto: 87°; V: 47°
Tipo de iris	iris fijo
Distancia de enfoque cercano	2,8 mm: 1,0 m (3,3 pies)
	3,6 mm: 1,9 m (6,2 pies)
Distancia DORI	2,8 mm: profundidad: 74,7 m (245,1 pies); O: 29,9 m (98,1 pies); R: 14,9 m (48,9 pies); Yo: 7,5 m (24,6 pies)
	3,6 mm: profundidad: 106,7 m (350,1 pies); O: 42,7 m (140,1 pies); R: 21,3 m (69,9 pies); Yo: 10,7 m (35,1 pies)
Video	
Cuadros por segundo	CVI: 4K a 25/30 fps; 4K a 15 fps; 5M a 20 fps;
	4M a 25 fps/30 fps;
	AHD: 4K a 15 fps;
	TVI: 4K a 15 fps;
	CVBS: 960H
Resolución	4K (3840 × 2160); 5M (2592 × 1944); 4M (2560 × 1440); 960H (960 × 576/960 × 480)
Día/Noche	Cambio magnético ICR
Modo BLC	BLC/HLC/DWDR
WDR	DWDR
Balance de blancos	Manual de auto
Ganar control	Manual de auto
Reducción de ruido	2D
IR inteligente	Sí
Espejo	Apagado en
Enmascaramiento de privacidad	Desactivado/Activado (8 Áreas, Rectángulo)
Certificaciones	
Certificaciones	CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013,
	EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) FCC (CFR 47
	Parte
	FCC 15 subparte B, ANSI C63.4-2014)
	UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
	IEC 62368-1:2014 (Segunda edición)
Puerto	
Salida de vídeo	1 salida BNC
	compatible con CVI/TVI/AHD/CVBS
Salida de alarma	Salida de alarma de 1 canal
Parámetros de disuasión activa	
Advertencia de luz roja/azul	Flash: 5 s–30 s; frecuencia: alta/media/baja
Advertencia de sonido	Sonido 1/2/3; Volumen: alto/medio/bajo; duración: 5 s–30 s; 110dB

Fuerza	
Fuente de alimentación	12 V ±30 % CC
El consumo de energía	Máx. 8,5 W (12 V CC, IR activado)
Ambiente	
Temperatura de funcionamiento	−40 °C a +60 °C (−40 °F a 140 °F); < 95% (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	−40 °C a +60 °C (−40 °F a 140 °F); < 95% (sin condensación)
Protección de ingreso	IP67
Estructura	
Caja	Núcleo interno: Metal+plástico
	Cubierta: Plástico
Dimensiones de la cámara	109,9 mm × 100,9 mm (4,33" × 3,97")
Peso neto	0,32 kg (0,71 libras)
Peso bruto	0,50 kg (1,10 libras)