

---

## **HWC-P120-D/W - Cámara IP Wifi 2 Megapixel 1/2.8" Progressive Scan CMOS Compresión H.264 / MJPEG Lente 2.8 mm LEDs IR Alcance 5 m**



**Precio: 94.82€**

SKU: HWC-P120-D/W

Link: <https://mundicam.ati.c.blue/productos/ofertas/videoip-ofertas/hwc-p120-d-w/>

### **PRODUCT INFORMATION**

**Lente: 60**

**Resolución: 63**

**WIFI: 138**

**Alcance IR: 1485**

**Micrófono Integrado: 78**

**WDR: 64**

**Categorías: Cámaras IP Domo PTZ, IP Consumo, Video-IP ?BLACK FRIDAY?, ? OFER**

**Etiquetas: Black Friday, HIKVISION Hiwatch**

Hikvision HiWatch Series

Cámara IP

1/2.8" Progressive Scan CMOS

2 Megapixel (1920x1080)

Lente 2.8 mm Gran Angular

0 Lux

LED Alcance 5 m

Compresión H.264/MJPEG

Dual Stream

RJ-45 10/100 BaseT

Wifi IEEE 802.11b/g/n

Movimiento vertical y horizontal controlable remotamente

Audio

Grabación en tarjeta SD  
IR CUT  
Específico para App IVMS 4500

|                           |                        |                                                        |
|---------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | Marca                  | Hikvision                                              |
|                           | Gama                   | HiWatch Series                                         |
|                           | Sensor de imagen       | 1/2.8" Progressive Scan CMOS                           |
|                           | Iluminación mínima     | 0.01 lux @F1.2 (Color)                                 |
|                           | Resolución máxima      | 2 Megapixel (1920x1080)                                |
|                           | Tasa Main Stream       | 1080P/720P (1 ~ 25 FPS)                                |
|                           | Compresión             | H264 / MJPEG                                           |
|                           | Bitrate                | 32 Kbps ~ 8 Mbps                                       |
|                           | Lente                  | 2.8 mm (H: 105.8º)                                     |
|                           | Iluminación infrarroja | 0 Lux / LED IR (5 m)                                   |
|                           | Uso                    | Interior                                               |
|                           | Funciones              | BLC, DWDR, AGC, 3D-NR, ROI, Motion Detection           |
|                           | Día / Noche            | Filtro mecánico ICR removible                          |
|                           | Interfaz de red        | Ethernet 10/100 BaseT                                  |
|                           | Almacenamiento interno | Tarjeta MicroSD, Max 128 GB (no incluida)              |
|                           | Audio                  | Micrófono y Altavoz incorporados                       |
|                           | Acceso remoto          | Diseñado específicamente para App Smartphone IVMS 4500 |
|                           | Alimentación           | DC 5 V / 1400 mA                                       |
|                           | Temp. funcionamiento   | -10º C ~ +40º C                                        |
|                           | Dimensiones            | 120.9 mm (Fo) x 87.5 (Ø) mm                            |
|                           | Peso                   | 510 g                                                  |