
HWD-5104M - DVR 5n1 Hikvision 4 CH 1080PLite/720P (25FPS)
Compresión H.264+ / H.264 Salida HDMI Full HD y VGA 1 CH audio /
Admite 1 disco duro



Precio: 70.28€

SKU: HWD-5104M

Link: <https://mundicam.ati.cblue/productos/ofertas/oferta-cctv-hd/hwd-5104m/>

PRODUCT INFORMATION

Protocolo: 94

Grabación Main Stream: 118

Interfax Auxiliar: 91

WIFI: 65

Categorías: CCTV-HD ?BLACK FRIDAY?, Grabadores XVR HD 4CH, ? OFERTAS

Etiquetas: Black Friday, HIKVISION Hiwatch

DVR 5-en-1 Serie HiWatch™ de HIKVISION® de 4 canales HDCVI/HDTVII/AHD/CVBS 1080N + 1 canal IP 960PH.264+/H264Reproducción simultánea de 4 canalesGrabación 1080N, 720P, 960H, D1/4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIFSalidas VGA y HDMI a 1080PAudio bidireccionalAdmite 1 HDD SATAONVIFCompatible iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-520012V CC.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Formato de compresión H.264+/H.264

Soporta conexión coaxitron

4 entradas BNC:

HDTVII: 1080N (960x1080), 720P (1280x720)

HDCVI: 1080N (960x1080), 720P (1280x720)

AHD: 1080N (960x1080), 720P (1280x720)

CVBS analógico: 960H

1 entrada IP 960P

Salidas VGA y HDMI simultáneas de hasta 1920x1080

Audio bidireccional: 1 entrada RCA / 1 salida RCA

Resolución de grabación: 1080N, 720P, WD1, 4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF

Stream principal:

Modo 1080P Lite activado: 1080N, 720P Lite, WD1, 4CIF, VGA, CIF (25 ips)

Modo 1080P Lite desactivado: 720P, WD1, 4CIF, VGA, CIF (25 ips)

Stream secundario: CIF, QVGA, QCIF (25 ips)

Reproducción simultánea de 4 canales

Capacidad interna para 1 HDD SATA de hasta 6TB (se vende por separado)

Interfaz de red Ethernet RJ45 (10/100M) auto-adaptativo

Protocolos de red: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS

Compatible con ONVIF

Compatible con software iVMS-4200, Hik-Connect y iVMS-5200

Acceso remoto para hasta 32 usuarios

Acceso remoto a través de dispositivos iPhone/iPad, Android

Compatibilidad multi navegador: Chrome, Firefox, Safari, IE

Conexiones: 2 puertos USB 2.0

Alimentación: 12V CC

Consumo: ?8W

Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +55°C

Humedad relativa: 10~90%

Dimensiones: 260 x 222 x 45 mm

Peso: 800 g