
HWD-6104MH-G3(S) - Videograbador 5n1 Hikvision



Precio: 170.68€

SKU: HWD-6104MH-G3(S)

Link: <https://mundicam.ati.c.blue/productos/ofertas/oferta-cctv-hd/hwd-6104mh-g3s/>

PRODUCT INFORMATION

Ancho de Banda: 136

Grabación Main Stream: 137

Interfax Auxiliar: 91

Protocolo: 94

WIFI: 65

Categorías: CCTV-HD ?BLACK FRIDAY?, Grabadores XVR HD 4CH, ? OFERTAS

Etiquetas: Black Friday, HIKVISION Hiwatch

Hikvision HiWatch SeriesDVR 5n14 CH vídeo HDTV/HDCVI/AHD/CVBS / 2 IP / 4 CH audioH.265 Pro+/H.265 ProResolución por canal: 4 Mpx Lite (15FPS)Audio sobre cable coaxialControl PTZ (Coaxial)Salida HDMI Full HD y VGAA alarmasRatónEspacio para 1 HDD

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Marca	Hikvision
Gama	HiWatch Series
Formato de vídeo	HDTV / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	4 Canales BNC, (HDTV / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuración híbrida	Por defecto: 4 Canales desde BNC y 4 (sustitución) + 1 (extra) Canales IP (hasta 8Mpx) Modo IP mejorado: 4 Canales desde BNC y 4 (sustitución) + 2 (extra) Canales IP (hasta 6Mpx)
Salidas de vídeo	1 HDMI Full HD, 1 VGA
Audio	4ch sobre Cable coaxial (HDTV), 1 entrada / 1 salida RCA

Audio bidireccional	Utilizando Entradas de Audio y salida RCA
Compresión vídeo/audio	H.265 Pro+/H.265Pro/H.265/H.264+/H.264 /G.711u
Resolución display	1920x1080, 1280x1024, 1280x720 60Hz
Ancho de banda total	32 Kbps a 10 Mbps
Resolución de Entrada	4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (HDTV)
Codificación Main Stream	4Mpx Lite (1~15 FPS) / 4 Mpx (1~8 FPS) / 1080p, 720p (1~15 FPS) / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (1~25 FPS)
Codificación Extra Stream	WD1 / 4CIF / 2CIF (1~25 FPS)
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Backup	USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Red
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 10TB (no incluido)
Comunicación	2 x USB 2.0 (Ratón y backup) / RJ45 10/100M (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone HikConnect y Software PC IVMS 4200
Alimentación	DC 12 V / 1.33 A, < 12W
Dimensiones / Peso	45 (Al) x 260 (An) x 222(Fo) mm / 0.8 Kg