
HWD-6108MH-G3SA - Videograbador 5n1 Hikvision



Precio: 215.56€

SKU: HWD-6108MH-G3SA

Link: <https://mundicam.ati.c.blue/productos/ofertas/oferta-cctv-hd/hwd-6108mh-g3sa/>

PRODUCT INFORMATION

Ancho de Banda: 123

Grabación Main Stream: 137

Interfax Auxiliar: 114

Protocolo: 94

WIFI: 65

Categorías: CCTV-HD ?BLACK FRIDAY?, Grabadores XVR HD 4CH, ? OFERTAS

Etiquetas: Black Friday, HIKVISION Hiwatch

DVR 5 en 1 Serie HiWatch™ de HIKVISION® de 8 canales Formatos H.265+/H.2658 canales BNC 4MP + 4 canales IP 6MP Grabación 4MP@8ips Salidas HDMI y VGA 1080P Audio bidireccional y audio por coaxial Admite 1 HDD 10TB, 1 RJ45, 2 USB.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Formato de compresión H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264

Soporta conexión coaxitron

8 entradas BNC:

HDTVI: 4MP, 1080P, 720P

HDCVI: 4MP, 1080P, 720P

AHD: 4MP, 1080P, 1080N, 720P

CVBS analógico: 960H

8+4 entradas IP 6MP

Salidas VGA y HDMI simultáneas de hasta 1920x1080

Audio bidireccional: 1 entrada RCA / 1 salida RCA

8 entradas de audio a través de cable coaxial

Resolución de grabación: 4MP, 4MP Lite, 1080P, 1080P Lite, 720P, 720P Lite, WD1, 4CIF, VGA, CIF

Stream principal con modo 720P:

- 720P, VGA, WD1, 4CIF, CIF (25 ips)

Stream principal con modo 4MP Lite desactivado:

- 4MP (8 ips), 4MP Lite, 1080P, 720P, WD1, 4CIF, VGA, CIF (15 ips)

Stream principal con modo 4MP Lite:

- 4MP Lite (15 ips), 1080P Lite, 720P Lite, VGA, WD1, 4CIF, CIF (25 ips)

Stream principal con modo 1080P Lite desactivado:

- 1080P, 720P (15 ips), WD1, 4CIF, VGA, CIF (25 ips)

Stream principal con modo 1080P Lite:

- 1080P Lite, 720P Lite, WD1, 4CIF, VGA, CIF (25 ips)

Stream secundario: WD1, 4CIF, 2CIF (12 ips), CIF, QVGA, QCIF (25 ips)

Reproducción simultánea de 8 canales

Capacidad interna para 1 HDD SATA de hasta 10TB (se vende por separado)

Interfaz de red Ethernet RJ45 (10/100M) auto-adaptativo

Protocolos de red: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF

Compatible con ONVIF

Acceso remoto para hasta 64 usuarios

Acceso remoto a través de dispositivos iPhone/iPad, Android

Compatibilidad multi navegador: Chrome, Firefox, Safari, IE

Conexiones: 2 puertos USB 2.0

Alimentación: 12V CC, 1,33A

Consumo: ?12W

Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +55°C

Humedad relativa: 10~90%

Dimensiones: 260 x 222 x 45 mm

Peso: ?800 g