
HWD-6232MH-G4 - Grabador 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico y ip) HIKVISION de 32 canales y 2 mpx de resolución máxima



Precio: 418.0312€

SKU: HWD-6232MH-G4

Link: <https://mundicam.ati.c.blue/productos/video-cctv-hd/xvr-hd-32ch/hwd-6232mh-g4/>

PRODUCT INFORMATION

Ancho de Banda: 159

Grabación Main Stream: 137

Interfax Auxiliar: 140

Protocolo: 94

WIFI: 65

Categorías: Grabadores XVR HD 32CH, ? VIDEO CCTV HD

Etiquetas: Black Friday Hik Hiwatch, HIKVISION Hiwatch

Detección de movimiento 2.0 basada en aprendizaje profundo para todos los analógicoscanalesCompresión de vídeo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265Entrada de vídeo HDTV/H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265Entrada de vídeo HDTV/AHD/CVI/CVBS/IPAudio a través de cable coaxialEntradas de cámara IP de hasta 40 canalesHasta 10 TB de capacidad por HDD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Entrada de vídeo/audio

Compresión de vídeo

Entrada de vídeo analógico

entrada HDTV

H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264

32 caballos de fuerza

4 MP a 30 fps, 4 MP a 25 fps, 1080p a 30 fps, 1080p a 25 fps, 720p a 60 fps, 720p a 50 fps, 720p a 30 fps, 720p a 25 fps

Entrada AHD

4 MP a 25 fps, 4 MP a 30 fps, 1080p a 25 fps, 1080p a 30 fps, 720p a 25 fps, 720p a 30 fps

Entrada HDCVI

4 MP a 25 fps, 4 MP a 30 fps, 1080p a 25 fps, 1080p a 30 fps, 720p a 25 fps, 720p a 30 fps

entrada CVBS

PAL/NTSC

Entrada de vídeo IP

2 canales (hasta 34 canales) Modo IP mejorado activado: 8 canales (hasta 40 canales), cada uno hasta 4 Mbps

Compresión de audio	Resolución de hasta 6 MP
Entrada de audio	G.711u 1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 K?) 32 canales mediante cable coaxial
Salida de vídeo/audio	
Salida HDMI/VGA	1 canal, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
Resolución de codificación	Cuando el modo 1080p lite no está habilitado: 4 MP lite/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF Cuando el modo 1080p lite está habilitado: 4 MP lite/3 MP/1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF
Velocidad de fotogramas de la transmisión principal	Cuando el modo 1080p Lite no está habilitado: 4 MP lite/1080p@15 fps; 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) Cuando el modo 1080p Lite está habilitado: 4 MP lite@15 fps; 1080p ligero/720p ligero/VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)
Velocidad de fotogramas de subtransmisión	WD1/4CIF a 12 fps; CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)
Bitrate de vídeo	32 Kbps a 6 Mbps
Salida de audio	1 canal, RCA (lineal, 1 K?)
Velocidad de bits de audio	64Kbps
doble flujo	Apoyo
tipo de flujo	Vídeo, vídeo y audio
Reproducción sincronizada	16 caballos de fuerza
Administración de redes	
Conexiones remotas	128
Protocolos de red	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
disco duro	
Interfaz SATA	2 interfaces SATA
Capacidad del disco duro	Hasta 10 TB de capacidad para cada disco
Interfaz externa	
Entrada de audio bidireccional	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 K?) (utilizando la primera entrada de audio)
Interfaz de red	1 interfaz Ethernet autoadaptativa RJ45 10M/100M/1000M
interfaz USB	Panel frontal: 1 × USB 2.0 Panel trasero: 1 × USB 3.0
General	
Fuente de alimentación	12 VCC
Consumo (sin HDD)	? 40W
Temperatura de trabajo	-10°C a +55°C (+14°F a +131°F)
Humedad de trabajo	10% a 90%
Dimensiones (Ancho × Fondo × Alto)	385 × 315 × 52 mm (15,2 × 12,4 × 2,0 pulgadas)
Peso (sin disco duro)	? 2 kg (4,4 libras)