
HWD-7108MH-G4 - Grabador 5 en 1 de 8 canales y 8 mpx de resolución máxima



Precio: 207.1875€

SKU: HWD-7108MH-G4

Link: <https://mundicam.ati.c.blue/productos/video-cctv-hd/xvr-hd-8ch/hwd-7108mh-g4/>

PRODUCT INFORMATION

Ancho de Banda: 136

Grabación Main Stream: 115

Interfax Auxiliar: 114

Protocolo: 94

WIFI: 65

Categorías: Grabadores XVR HD 8CH, ? VIDEO CCTV HD

Etiquetas: Black Friday Hik Hiwatch, HIKVISION Hiwatch

Compresión: h.265 / h.264 (1)Cámaras IP aceptadas: 8 cámaras bnc + 4 cámaras ipNúmero discos duros admitidos: 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VIDEO

Canales BNC : 8

Formatos de vídeo : HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP

Resoluciones admitidas HDCVI : 4Mpx / 2mpx / 1Mpx

Resoluciones admitidas HDTVl : 8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx

Resoluciones admitidas AHD : 5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx

Cámaras CVBS : Sí

Cámaras IP aceptadas : 8 cámaras BNC + 4 cámaras IP

Resolución cámaras IP : 8 Megapíxeles

Canales IP : 12, sustituyendo los canales BNC

GRABACIÓN

Compresión de vídeo : H.265 / H.264 (1)

Resolución grabación HDCVI : 8 Megapixel (4K)

Resolución grabación HDTVI : 8 Megapíxeles

Resolución grabación AHD : 8 Megapíxeles

Imágenes por segundo Stream principal : 8Mpx (8fps) / 5Mpx (12fps) / 4Mpx (15fps) / 3Mpx (18fps) / 2Mpx / 1Mpx / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (25fps (P)/30fps (N))

Imágenes por segundo Extra stream : WD1 / 4CIF / CIF (25fps (P) / 30fps (N))

Velocidad bits de vídeo : 32 Kbps ~ 10 Mbps

Compresión de audio : G.711u

Velocidad bits de audio : 64Kbps por canal

Resoluciones : 8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx / WD1 / 4CIF / VGA / CIF

Resolución máxima grabación : 8 Mpx

SALIDA VIDEO

Número Salida HDMI : 1

Número salidas VGA : 2

Resolución HDMI : 8 Megapíxeles

Resolución VGA : 2 Megapixel (1080p)

Señales de vídeo semejantes : HDMI y VGA

AUDIO

Entradas audio : 1

Salidas audio : 1

Audio bidireccional (Full-duplex) : Sí

ALMACENAMIENTO

Número discos duros admitidos : 1

Tamaño máximo de disco duro (unidad) : 10 Tb

Tipo HDD : 3,5" SATA

ENTRADAS/SALIDAS

USB 2.0 : 2

REPRODUCCIÓN Y COPIA DE SEGURIDAD

Búsqueda inteligente : Sí

Reproducción sincronizada : 8

CARACTERÍSTICAS DE RED

Número de puertos RJ45 : 1

Velocidad RJ45 : 10 / 100 / 1000Mbps

Número máximo usuarios : 64

Dispositivos móviles : Android / IOS (Apple)

ONVIF : Sí

Visión remota : Navegador Web / App Smartphone y Software Hik-Connect.

Software : IVMS

App : Hik-Connect

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

Clasificación humano / vehículo : Si

Detección de movimiento : Si

MATERIAL Y DIMENSIONES

Material : Metal

Peso neto : 1600 g

Instalación : Escritorio / Rack (1)

Chasis : 1U

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento : -10 °C ~ 55 °C

Uso : Interior

Humedad máxima : 90%

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación : DC

Voltaje : 12V

Consumo (w) : 10W

Amperaje : 2000mA