
HWI-B120H-D/W-D - Bullet IP Wi-Fi 2 Megapixel 1/2.8" Progressive Scan CMOS Lente fija 2.8 mm



Precio: 93.1191€

SKU: HWI-B120H-D/W-D

Link: <https://mundicam.atc.blue/productos/video-ip/ip-bullet/hwi-b120h-d-w-d/>

PRODUCT INFORMATION

Lente: 60

Resolución: 63

Categorías: Cámaras IP Bullet, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: Black Friday Hik Hiwatch, HIKVISION Hiwatch

Cámara bullet WiFi IP Serie HiWatch™ de HIKVISION® con Smart IR de 30m para exterior CMOS 1/2,8" de 2MP Stream dual Formato H.265, H.264+ y H.264 Resolución de hasta 2MP a 25ips Filtro ICR 0,01 lux F1.2 Óptica fija de 2,8 mm OSD, AWB, AGC, BLC, WDR digital, 3D-DNR, zonas ROI, mascarar de privacidad Incorpora micrófono Onvif Protección IP66 3AXIS 12V CC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor de imagen CMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles

Resolución: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720)

Compresión de vídeo H.265, H.264+ y H.264

Stream 1: 1080P, 720P (25 ips)

Stream 2: 640x480, 640x360, 320x240 (25 ips)

Modo día/noche con filtro mecánico removible (ICR)

0,01 lux F1.2 (color) / 0 lux IR On

Smart IR: Hasta 30 metros

Óptica fijada 2,8 mm

Modos de imagen: BLC, WDR digital, 3D-DNR

Balance de blancos automático

Control de ganancia automático

Soporta regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad

Incorpora micrófono

Interfaz WiFi (IEEE 802.11b/g/n)

Visualización remota con navegadores y smartphone IOS y Android

Software de gestión CMS y App para Smartphone / Tablet

Red cableada: Hik-Connect, iVMS-4200

Wi-Fi: iVMS-4200

Interoperabilidad: ONVIF

Alimentación: 12V CC, 400 mA

Consumo: Máx. 5W

Condiciones de funcionamiento: -30°C ~ +60°C, humedad relativa de <95%

Grado de protección IP66

Carcasa de metal y plástico

Dimensiones: 67,8 (An) x 66,2 (Al) x 99,1 mm

Peso: 272 g

3AXIS: 0°~360°(PAN), -90°~+90°(TILT), 0°~90°(Rotación)

Alimentador incluido