
HWI-B122H-D/W - 1/2.8" Progressive CMOS, ICR, 0lux with IR, 1920x1080/1280x720: 25fps(P)/30fps(N), 2.8mm lens, H.265



Precio: 159.7554€

SKU: HWI-B122H-D/W

Link: <https://mundicam.atc.blue/productos/video-ip/ip-bullet/hwi-b122h-d-w/>

PRODUCT INFORMATION

Lente: 60

Categorías: Cámaras IP Bullet, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: Black Friday Hik Hiwatch, HIKVISION Hiwatch

Cámara WiFi IP HiWatch™ de HIKVISION® 2MP@25ips, H.265+/H.265ICR, 0,018 lux, Smart EXIR 30m Óptica fija de 2,8 mm D-WDR, 3D-DNR Incorpora micrófono y altavoz Ranura MicroSD RJ45, Onvif, IP66, 3AXIS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor CMOS 1/2,7" de 2 megapíxeles

Formatos de compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Resolución digital: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), Q720P (640x360)

Stream 1: 1080P, 720P (25 ips)

Stream 2: Q720P (25 ips)

Modo día/noche con filtro mecánico removible

Iluminación Smart EXIR: 30 metros

0,018 lux F1.6 (color), 0 lux IR On

Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión: 112°(H), 59°(V), 134°(D)

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR digital, 3D-DNR

Ajustes de brillo, saturación, contraste, nitidez, control de ganancia y balance de blancos desde software cliente o navegador web

Incorpora micrófono y altavoz

Ranura para tarjetas Micro SD/SDHC/SDXC de hasta 128 GB (tarjeta no incluida)

Interfaz WiFi (IEEE 802.11b/g/n)

Encriptación WEP 64/128 bit, WPA-EAP/WPA2-EAP, WPA-PSK/WPA4-PSK

Interfaz Ethernet RJ45 10/100M autoadaptativo

Protocolos de red: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, UPnP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, Bonjour

Compatible con ONVIF, SDK e ISAPI

Hasta 32 usuarios y 6 visualizaciones simultáneas

Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome y Firefox

Software de gestión Hik-Connect (solo cableado), iVMS-4200 (cableado y WiFi)

Alimentación: 12V CC ($\pm 25\%$)

Consumo: 7,2W

Temperatura de almacenamiento de $-30^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$

Temperatura de funcionamiento de $-30^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$

Humedad relativa: 95% (sin condensación)

Grado de protección IP66

Carcasa de metal y plástico

Dimensiones: 89,1 (An) x 73 (Al) x 175,6 mm

Peso: 450 g

3AXIS: $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (PAN), $0^{\circ} \sim 90^{\circ}$ (TILT), $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (ROTACIÓN)