

HWI-B149HA(4mm) - Cámara HIKVISION bullet ip de 4 megapíxeles y óptica fija



Precio: 107.25€

SKU: HWI-B149HA(4mm)

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-ip/ip-bullet/hwi-b149ha4mm/>

PRODUCT INFORMATION

Alcance IR: 75

Lente: 60

Protección: 69

Resolución: 108

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: Cámaras IP Bullet, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: Black Friday Hik Hiwatch, HIKVISION Hiwatch

Cámara IP ColorVu HiWatch™ de HIKVISION®4MP@20ips, H.265+/H.265Color 24h, 0,001 lux, Smart Light 30mÓptica fija de 2,8 mmWDR 120dB Detección de movimiento 2.0RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS12V CC / PoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor CMOS 1/3" de 4 megapíxeles

Formatos de compresión: H.265+, H.264+, H.265, H.264, MJPEG

Resolución digital: 4MP (2560x1440), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), VGA (640x480), Q720P (640x360)

Stream 1: 4MP (20 ips), 1080P, 720P (25 ips)

Stream 2: 720P, VGA, Q720P (25 ips)

Modo color 24H

Smart Light: 30 metros (luz blanca)

0,001 lux F1.0 (color), 0 lux con luz blanca activada

Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión: 96°(H), 52°(V), 113°(D)

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR 120 dB, 3D-DNR

Ajustes de rotación de imagen, saturación, brillo, contraste, nitidez, ganancia y balance de blancos desde software cliente o navegador web

Admite 1 ROI fija para stream principal

4 máscaras de privacidad programables

Detección de movimiento 2.0: La detección de movimiento 2.0 basada en aprendizaje profundo está activada por defecto para todos los canales analógicos, puede clasificar personas y vehículos y reducir al mínimo las falsas alarmas causadas por luces u objetos como hojas

Interfaz Ethernet RJ45 10/100M autoadaptativo

Protocolos de red: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP

Compatible con ONVIF (S/T), ISAPI, SDK

Hasta 32 usuarios y 6 visualizaciones simultáneas

Visualización remota a través de navegadores

Software de gestión iVMS-4200, Hik-Connect

Alimentación: 12V CC ($\pm 25\%$) / PoE (802.3af)

Consumo: 5W (12V) / 6,5W (PoE)

Temperatura de almacenamiento de -30°C ~ +60°C

Humedad de almacenamiento: 95% (sin condensación)

Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C

Humedad de funcionamiento: 95% (sin condensación)

Grado de protección IP67

Carcasa de aluminio

Dimensiones: Ø76,6 x 164,4 mm

Peso: 420 g

3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(ROTACIÓN)